



Bona Extender

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Usnadňuje použití v teplém a suchém prostředí



Bona Extender je přísada, které zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření Bona laků na vodní bázi (základních i vrchních) a barev.

Je určen pro použití v podmínkách, kde převládá nízká relativní vlhkost vzduchu, vyšší teplota nebo kombinace těchto faktorů. Dále pak při lakování větších nebo složitějších ploch, kde hrozí, že nestihnete navázat do živého laku.

Bona Extender prodlužuje dobu zpracování, takže je možné pracovat klidným a stabilním tempem s lepší kontrolou nad správnou aplikací. Pracujete bez stresu během aplikace pro konzistentnější a profesionálnější výsledek práce.

- Usnadňuje aplikaci v podmínkách, kde převládá nízká relativní vlhkost vzduchu, vyšší teplota nebo kombinace těchto faktorů
- Pro dřevěné a elastické podlahy
- Prodlužuje dobu zpracování
- Zlepšuje rozliv laku



Bona Extender

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Usnadňuje použití v teplém a suchém prostředí

TECHNICKÁ DATA

Poměr ředění:	základní a vrchní laky: max 4% (1 lahvička na 5 litrů laku) barvy: max. 10%
Nebezpečí požáru:	nehořlavý
Bezpečnost:	neklasifikováno
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Prázdné obaly recyklujte. Kapalný odpad musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	200 ml

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

APLIKACE

Bona základní a vrchní laky na vodní bázi a barvy Bona Pure Colour a Bona SuperSport Zone Paint

Přidejte maximálně 4% (200 ml na 5 L) Bona Extender do laku/barvy a důkladně protřepejte/zamíchejte.

Aplikujte směs produktu s přísadou Bona Extender na podlahu podle běžných postupů aplikace a doporučené spotřeby produktu. Viz technický list příslušného produktu Bona.

Bona SuperSport Line Paint

Přidejte až 10 % přísady Bona Extender do barvy. Směs před použitím důkladně promíchejte. Používejte běžným způsobem.

DŮLEŽITÉ!

Pokud se Bona Extender používá s dvousložkovými produkty, Extender musí být přidán až poté, až je lak důkladně smíchán s tužidlem.



Bona Extender

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Usnadňuje použití v teplém a suchém prostředí

Informace v tomto dokumentu a všechny naše doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nemohou být považovány za úplné. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva nebo jiných typů podlah a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela aplikovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte vlastní zkoušku použití pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161,