



Bona Extender

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta el tiempo abierto en condiciones climáticas cálidas o secas.



Bona Extender es un aditivo que mejora la nivelación y prolonga el tiempo abierto de los barnices al agua, imprimaciones y pinturas Bona.

Se ha diseñado para utilizarse cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura ambiente es más alta de lo habitual.

Bona Extender prolonga el tiempo abierto, permitiendo a los profesionales trabajar a un ritmo constante y cómodo con un mayor control. De este modo se reduce el estrés durante la aplicación garantizando un resultado más uniforme y profesional.

- Facilita la aplicación en climas cálidos/secos
- Para suelos de madera y resilientes
- Prolonga el tiempo abierto
- Mejora las propiedades de nivelado



Bona Extender

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta el tiempo abierto en condiciones climáticas cálidas o secas.

DATOS TÉCNICOS

Proporción de mezcla:	Barnices e imprimaciones: máx. 4 % (una botella para 5 L), Line Paint: máx. 10 %.
Riesgo de incendio:	No inflamable
Seguridad:	Sin clasificar
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento o transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco se pueden reciclar. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	200ml.

Encontrará información detallada adicional en la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente.

APLICACIÓN

Barnices e imprimaciones al agua Bona, Bona Pure Colour y Bona SuperSport Zone Paint

Añada como máximo un 4 % (200 ml en 5 L) de Bona Extender al barniz y agítelo enérgicamente. Aplique el barniz mezclado con Bona Extender de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica de cada

producto.

Bona SuperSport Line Paint

Añada hasta un 10 % de Bona Extender a la pintura y remuévalo a fondo antes de utilizarlo. Utilícelo como de costumbre.

IMPORTANTE

Si se va a utilizar Bona Extender con productos de dos componentes, deberá añadirse después de que el barniz

y el endurecedor se hayan mezclado correctamente.



Bona Extender

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta el tiempo abierto en condiciones climáticas cálidas o secas.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes.