



Bona Extender

GAMME BONA ADDITIVE+.

Prolonge le temps d'ouverture par temps chaud ou sec.



Le Bona Extender est un additif qui améliore le rendu et prolonge le temps d'ouverture des vitificateurs, primaires et peintures en phase aqueuse Bona.

Il est conçu pour une utilisation dans des conditions de faible humidité intérieure et/ou de température ambiante plus élevée que la normale.

- Facilite l'application dans des conditions sèches et/ou à température élevée
- Pour parquets et sols souples
- Prolonge le temps d'ouverture
- Améliore les propriétés de nivellement



Bona Extender

GAMME BONA ADDITIVE+.

Prolonge le temps d'ouverture par temps chaud ou sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Mélange:	Primaires et vernis : maximum 4 % (un flacon pour 5 litres) Bona SuperSport Line Paint: maximum 10 %.
Risque d'incendie:	Non inflammable.
Sécurité:	Non classé.
Durée de conservation:	2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +30 °C lors du transport ou stockage
Élimination:	Les emballages contenant une quantité minimale de produit séché peuvent être recyclés. Les déchets liquides doivent être éliminés dans une installation agréée – ne pas jeter à l'égout ni dans les canalisations. Respecter l'ensemble de la réglementation locale en matière de gestion des déchets.

Des informations complémentaires et détaillées sont disponibles dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Les Primaires et vernis Bona en phase aqueuse, Bona Pure Colour & Bona SuperSport Zone Paint

Ajoutez maximum 4 % (200 ml pour 5 litres) de Bona Extender au vernis et secouez soigneusement.
Appliquez le vernis mélangé avec le Bona Extender de manière habituelle, conformément aux instructions figurant

sur la fiche technique de chaque produit.

Bona SuperSport Line Paint

Ajoutez jusqu'à 10 % de Bona Extender à la peinture et mélangez soigneusement avant utilisation.
Utiliser de la manière habituelle.

IMPORTANT!

Lors de l'utilisation du Bona Extender avec des produits bicomposants, ajoutez le Bona Extender uniquement

APRÈS avoir soigneusement mélangé le vernis et le durcisseur.

Les informations contenues dans ce document, ainsi que tous les conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et accompagner l'utilisateur, sont basés sur l'expérience acquise et sur des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs.

En raison de la grande diversité des applications possibles et des conditions d'utilisation de nos produits, les utilisateurs ne sont pas dispensés d'effectuer leurs propres essais ou de demander un avis technique auprès de Bona avant utilisation.

Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Veuillez respecter les recommandations du fabricant du parquet ainsi que les dispositions des normes en vigueur.



Bona Extender

GAMME BONA ADDITIVE+.

Prolonge le temps d'ouverture par temps chaud ou sec.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com