



Bona Extender

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta o tempo de abertura em condições climáticas quentes ou secas.



Bona Extender é um aditivo que melhora a nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes à base de água, primários e tintas Bona.

Foi desenvolvido para ser utilizado quando a humidade interior é baixa e/ou a temperatura ambiente é mais elevada do que o habitual. Bona Extender prolonga o tempo de abertura, permitindo aos profissionais trabalhar a um ritmo constante e confortável, com maior controlo. Desta forma, reduz-se o stress durante a aplicação, garantindo um resultado mais uniforme e profissional.

- Facilita a aplicação em climas quentes/secos
- Para pavimentos de madeira e resilientes
- Prolonga o tempo de abertura
- Melhora as propriedades de nivelamento



Bona Extender

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta o tempo de abertura em condições climáticas quentes ou secas.

DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura:	Vernizes e primários: máx. 4 % (uma garrafa para 5 L), Line Paint: máx. 10 %.
Risco de incêndio:	Não inflamável.
Segurança:	Não classificado
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +30 °C durante o armazenamento e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	200ml.

Encontrará informação adicional detalhada na respetiva Ficha de Dados de Segurança.

APLICAÇÃO

Vernizes e primários à base de água Bona, Bona Pure Colour e Bona SuperSport Zone Paint

Adicione no máximo 4 % (200 ml em 5 L) de Bona Extender ao verniz e agite vigorosamente.
Aplique o verniz misturado com Bona Extender de acordo com as instruções da ficha técnica de cada produto.

Bona SuperSport Line Paint

Adicione até 10 % de Bona Extender à tinta e misture bem antes de utilizar. Utilize como habitual.

IMPORTANTE!

Se o Bona Extender for utilizado com produtos de dois componentes, deve ser adicionado após a mistura correta

do verniz e do endurecedor.



Bona Extender

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Aumenta o tempo de abertura em condições climáticas quentes ou secas.

As informações fornecidas neste documento e em todas as restantes orientações e recomendações que disponibilizamos para apoiar o profissional baseiam-se na experiência anterior e em testes exaustivos, podendo, no entanto, não ser completas. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar os seus próprios testes ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em conta as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.