



Bona Extender

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Mărește timpul de lucru în condiții de temperatură ridicată sau umiditate scăzută



Bona Extender este un aditiv care îmbunătățește nivelarea și prelungește timpul de lucru(open time) pentru lacurile, grundurile și vopselele Bona pe bază de apă.

Conceput pentru utilizare atunci când umiditatea interioară este scăzută și/sau temperatura camerei este mai ridicată decât în mod normal. Bona Extender prelungește timpul de lucru, permițând meșterilor să lucreze într-un ritm constant și confortabil, având un control sporit. Acest lucru reduce stresul în timpul aplicării și asigură o aplicare uniformă și profesională.

- Facilitează aplicarea în climate calde/uscate
- Pentru pardoseli din lemn și pardoseli elastice
- Prelungește timpul de lucru
- Îmbunătățește proprietățile de nivelare



Bona Extender

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Mărește timpul de lucru în condiții de temperatură ridicată sau umiditate scăzută

DATE TEHNICE

Raport mixare:	Lacuri / grunduri: max. 4%(un flacon la 5 L), Vopsea pentru marcaj (Line Paint): max. 10%
Risc de foc:	Neinflamabil
Siguranță:	Neclasificat
Valabilitate:	2 ani de la data fabricației, în ambalajul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nu trebuie să depășească +30°C în timpul depozitării sau al transportului
Reziduuri:	Recipientele cu o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Deșeurile lichide trebuie eliminate la o unitate de colectare a deșeurilor autorizată – nu vărsați produsul în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	200 ml(0,2 L)

Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa cu Date de Securitate corespunzătoare

APLICARE

Lacuri și grunduri Bona pe bază de apă & Bona Pure Colour & Bona SuperSport Zone Paint

Adăugați maximum 4% (200 ml la 5 L) Bona Extender în lac și agitați bine. Aplicați lacul amestecat cu Bona Extender în mod obișnuit, respectând instrucțiunile din fișa tehnică a fiecărui produs.

Bona SuperSport Line Paint

Adăugați până la 10% Bona Extender în vopsea și amestecați bine înainte de utilizare. Utilizați produsul în mod obișnuit.

IMPORTANT!

Atunci când utilizați Extender cu produse bicomponente, acesta trebuie adăugat numai după ce lacul și întăritorul au fost amestecate bine.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta utilizatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări extinse, însă nu pretind a fi exhaustive. Având în vedere gama largă de utilizări posibile și condițiile variate de aplicare a produselor noastre, nu excludem obligația de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și întreaga lucrare de construcție. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.