



Bona Extender

EN DEL AV BONA ADDITIVE+-SERIEN

Ökar öppentiden under varma eller torra förhållanden.



Bona Extender är en tillsats till Bonas vattenburna lacker, grundlacker och färg. Produkten förbättrar flyt och förlänger öppentiden.

Den är utformad för användning när luftfuktigheten inomhus är låg och/eller rumstemperaturen är högre än normalt. Bona Extender förlänger öppentiden, vilket gör det möjligt att arbeta i en jämn och bekväm takt med förbättrad kontroll. Detta minimerar stress under appliceringen och säkerställer ett mer konsekvent och professionellt resultat.

- Underlättar applicering i varma/torra klimat
- För trä- och elastiska golv
- Förlänger öppentiden
- Förbättrar produktens flyt



Bona Extender

EN DEL AV BONA ADDITIVE+-SERIEN

Ökar öppentiden under varma eller torra förhållanden.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhålland	Topplacker och grundlacker max 4%, 1 flaska per 5 liter. För linjefärg max 10%.
Brandfarlig:	Ej brandfarlig
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Lagringstid:	2 år från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring eller transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	200 ml

Ytterligare detaljerad information finns i tillämpligt säkerhetsdatablad.

APPLICERING

Bona vattenburna lacker och grundlacker, Bona Pure Colour och Bona SuperSport Zone-färg

Tillsätt maximalt 4 % (200 ml till 5 l) Bona Extender till lacken och skaka noggrant.

Applicera lack blandad med Bona Extender som vanligt

enligt instruktionerna på varje produkts tekniska datablad.

Bona SuperSport Line Färg

Tillsätt upp till 10 % Bona Extender till färgen och rör om noggrant före användning. Använd som vanligt.

VIKTIGT!

Vid användning av Extender med 2-komponentsprodukter får Extender endast tillsättas efter att lack och härdare har

blandats noggrant.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och bistå appliceraren är baserade på tidigare erfarenhet och omfattande tester men gör inga anspråk på att vara fullständiga. På grund av det breda utbudet av möjliga användningsområden och användningsförhållanden för våra produkter, befriar vi inte användarna från behovet av att utföra egna tester eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan endast garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationerna från golvtillverkaren och bestämmelserna i relevanta standarder.