



Bona Freshen Up

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ochranná vrstva na vodní bázi pro pravidelnou údržbu dřevěných podlah



Ochranná vrstva na vodní bázi pro většinu lakovaných podlah a hotových parket.

Bona Freshen Up je údržbový přípravek pro pravidelnou údržbu a ochranu lakovaných dřevěných podlah, připravený k okamžitému použití. Přípravek na bázi polyuretanové disperze vytváří odolnou nášlapnou vrstvu. Bona Freshen Up po aplikaci vytváří vysoce lesklý povrch, navrácí matným podlahám nový lesklý vzhled. Je určen pro domácnosti i komerční prostory. Složení bez přídavku vosků, což umožňuje v případě potřeby přelakování profesionálním lakem.

- Specificky určený pro lakované dřevěné podlahy
- Premiový produkt na polyuretanové bázi
- Splňuje požadavky EN 14904:2006 a DIN 18032:2 na protiskluz



Bona Freshen Up

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ochranná vrstva na vodní bázi pro pravidelnou údržbu dřevěných podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Polyuretanová disperze na vodní bázi
Provedení:	Vysoký lesk
Ředění:	Neředit - produkt je připraven k okamžitému použití.
Doba schnutí:	~2 hod (20°C/60% RH)
Nářadí k aplikaci:	Bona Applicator Pad - mikrovláknová utěrka žlutá
Spotřeba:	~50 m ² /litr
Čištění:	Nářadí čistěte ve vodě s mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit pomocí Bona Remover nebo acetone. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C onebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	
Balení:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK 10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Z podlahy odstraňte volné nečistoty. Podlahu důkladně vyčistěte dle stupně znečištění vhodným přípravkem - Bona Cleaner nebo Bona Deep Clean Solution (naředěte s vodou), dokud nebudou z laku odstraněny usazené nečistoty. Před aplikací Bona Freshen Up se ujistěte, že je podlaha zcela suchá.

Nepoužívejte na dřívě navoskované nebo naolejované podlahy. Zbytky oleje a vosku zabraňují správné přilnavosti Bona Freshen Up k podlaze. **Vždy před použitím proveďte test přilnavosti na nenápadném místě podlahy.**



Bona Freshen Up

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ochranná vrstva na vodní bázi pro pravidelnou údržbu dřevěných podlah

APLIKACE

1. Nádobu s produktem před otevřením několikrát protřepte směrem vzad a vpřed. Bona Freshen Up aplikujte pomocí mikrovláknové utěrky žluté – Bona Aplicator Pad. Předtím žlutou mikrovláknovou utěrku lehce navlhčete vodou. Bona Freshen Up aplikujte na podlahu rozléváním z nádoby ve 3 – 4 cm širokých vlnkách. Pracujte po malých sekcích v ploše cca 3m².

2. Roztahujte Bona Freshen Up po malém úseku podlahy s jistotou, že je pokryto veškeré dřevo. 1 litr Bona Freshen Up by měl být aplikován na 30 – 50 m² plochy. Pro nejlepší výsledky aplikujte tenkou rovnoměrnou vrstvu. Dokud je podlaha mokrá, omezte větrání v místnosti a případný možný vstup vzdušného prachu na minimum.

3. Bona Freshen Up roztírejte ve směru vláken dřeva. V tomto procesu pokračujte, dokud není pokryta celá plocha podlahy. Nechte schnout min. 2 hod do její pochůznosti. Pokud bude třeba, aplikujte po této době druhou vrstvu. Vždy aplikujte na celou plochu podlahy ve stejnoměrné vrstvě a vzhledu.

Během 24 hodin po konečné aplikaci se vyhněte silnému provozu a přemísťování nábytku.

Pro dosažení jednotného vzhledu se doporučuje ošetřit vždy celý povrch.

SPOTŘEBA/DRUHY PARKET

~50 m²/litr

ÚDRŽBA

Po jednom týdnu od aplikace lze provádět mokré čištění. Pro běžné čištění použijte **Bona Cleaner**. Nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky, které by mohly podlahu poškodit.

Při ošetření podlahy polišem / leštěnkou, voskem nebo podobným materiálem, podlaha ošetřená přípravkem **Bona Freshen Up** se stále může přelakovat profesionálním lakem.

TIPY

- Při vyhlazování produktu držte aplikační pad (utěrku) přiloženou k povrchu a nanášejte ode zdi ke zdi. Vyhněte se zvedání aplikátoru po cestě, protože vytváří bubliny.
- Nepracujte na místech, která začínají zasychat, protože by

to mohlo způsobit šmouhy.

- Pokud aplikujete více vrstev Bona Freshen Up, nezkracujte dobu schnutí mezi vrstvami. Nebezpečí rozpuštění předchozích vrstev.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.



Bona Freshen Up

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ochranná vrstva na vodní bázi pro pravidelnou údržbu dřevěných podlah

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com