



Bona Freshen Up

MATENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Revestimiento al agua para el mantenimiento regular



Revestimiento al agua para el mantenimiento regular de suelos de madera barnizados.

Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento listo para usar para el mantenimiento periódico y la protección de suelos de madera barnizados. Basado íntegramente en una dispersión de poliuretano, crea una capa resistente al desgaste, preparada para soportar el tránsito peatonal tanto en áreas domésticas como comerciales. Produce un acabado de alto brillo, dando un nuevo lustre a los suelos apagados. Formulado sin la adición de ceras, lo que permite recubrirlo con barniz profesional si es necesario.

- Producto de mantenimiento sin cera
- Permite futuras aplicaciones de barnices
- Alta resistencia al desgaste
- Capa de desgaste resistente



Bona Freshen Up

MATENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Revestimiento al agua para el mantenimiento regular

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Dispersión de poliuretano al agua
Brillo:	Alto brillo
Disolución:	No diluir, el producto está listo para el uso
Herramientas de aplicación:	Recambio aplicador Bona
Limpieza:	Limpie las herramientas con un mínimo de agua y jabón. Las manchas secas se pueden eliminar con Bona Remove o acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 L (44 cajas por palé) 6 x 1 L (90 cajas por palé).

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente

PREPARACIÓN

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Dependiendo del grado de suciedad, mezcle una solución adecuada de Bona Cleaner o Bona Deep Clean Solution y limpie el suelo en húmedo a fondo. Tenga en cuenta que la suciedad residual quedará atrapada en el revestimiento y no se podrá eliminar con posterioridad. Deje que el suelo se seque por completo.

No use Bona Freshen Up sobre ningún suelo aceitado ni tratado con ceras ya que los residuos de esos materiales pueden impedir la correcta adhesión a la superficie. Se recomienda hacer una prueba de la adhesión a la superficie y comprobar el aspecto resultante antes de aplicar Bona Freshen Up.



Bona Freshen Up

MATENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Revestimiento al agua para el mantenimiento regular

APLICACIÓN

1. Agite el recipiente vigorosamente antes de usarlo. Aplique Bona Freshen Up de inmediato sobre el suelo en una línea ondulada de 3-4 cm de ancho sobre una pequeña sección, de unos 3 m². Extienda el producto con una mopa plana para aplicar restaurador. Para obtener los mejores resultados, aplique una capa fina y uniforme.
2. Sin añadir más producto, distribúyalo moviendo el aplicador siguiendo la veta de la madera.
3. Continúe con la siguiente sección y luego siga sección

por sección hasta que haya tratado todo el suelo.

4. Si es necesaria una segunda aplicación, espere al menos 2 horas entre cada aplicación.
5. Se puede caminar sobre el suelo después de 1 hora, pero evite el tráfico intenso y colocación de muebles / alfombras durante al menos 12 horas.

Para lograr una apariencia uniforme, se recomienda tratar siempre toda la superficie.

RENDIMIENTO

~50 m²/l

MANTENIMIENTO

El suelo se puede volver a limpiar en húmedo después de tres días. Para la limpieza regular, utilice Bona Cleaner. No utilice agentes limpiadores muy alcalinos, ya que podrían dañar el suelo o eliminar el revestimiento

protector de Freshen Up. A diferencia de los suelos tratados con restauradores, ceras o productos similares, los suelos cuyo mantenimiento se realiza con Freshen Up se pueden recubrir con un barniz profesional.

CONSEJOS

- Al extender el producto, mantenga el recambio de mopa pegado a la superficie y aplíquelo de pared a pared. Evite levantar la mopa para que no se formen burbujas.
- No lo aplique en zonas que se hayan empezado a

secar, ya que podrían producirse marcas.

- Si va a aplicar varias capas de Freshen Up, no modifique el tiempo de secado entre capas, ya que corre el riesgo de disolver las capas anteriores.



Bona Freshen Up

MATENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Revestimiento al agua para el mantenimiento regular

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.