



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel



Protection d'entretien en phase aqueuse pour l'entretien régulier des parquets finis.

Bona Freshen Up est une protection d'entretien en phase aqueuse conçue pour l'entretien régulier des parquets préfinis. Il rénove les surfaces rayées et ternes en leur donnant un aspect neuf et une protection supplémentaire contre l'usure. Il est également très brillant et crée une couche protectrice durable sur le sol.

- Entretien sans cire
- Permet une couche de finition ultérieure
- Haute résistance à l'usure
- Couche protectrice durable



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Dispersion de polyuréthane en phase aqueuse
Brillance:	Satinée
Dilution:	Ne pas diluer, le produit est prêt à l'emploi
Temps de séchage:	1 à 2 heures (20°C/60% HR)
Outils d'application:	Pad d'application Bona
Nettoyage:	Nettoyez les outils avec un minimum d'eau et de savon. Les taches sèches peuvent être éliminées avec le Bona Remover ou de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée — ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	10 x 1 litre (50 cartons par palette) 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Retirez la saleté et les débris de votre sol. En fonction du degré de salissure, mélangez une solution adaptée de Bona Cleaner ou de Bona Deep Clean Solution et nettoyez soigneusement le sol à l'eau. Notez que les saletés restantes resteront piégées dans le revêtement et ne pourront plus être éliminées par la suite. Laissez le sol sécher complètement.

N'utilisez pas le Bona Freshen Up sur un parquet ciré ou huilé, car les résidus de ces matériaux peuvent perturber l'adhérence à la surface. Il est recommandé de toujours tester l'adhérence à la surface et de vérifier les résultats souhaités avant d'utiliser le Bona Freshen Up.



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation. Appliquer le Bona Freshen Up en une ligne ondulée de 3 à 4 cm de large sur une section de 3 m² au sol et sans attendre, étaler le produit à l'aide d'un pad d'application beige. Pour de meilleurs résultats, maintenez une fine couche uniforme.
2. Sans ajouter de produit, lisser la section en déplaçant l'applicateur dans le sens du fil du bois.
3. Continuez avec la section suivante, puis continuez section par section jusqu'à ce que tout le sol ait été traité.

4. Si une deuxième application est nécessaire, prévoyez au moins 2 heures entre les applications.
5. Le sol est praticable après 1 heure mais évitez la circulation intense et la mise en place des meubles/tapis pendant au moins 12 heures.

Pour obtenir un aspect uniforme, il est conseillé de toujours traiter la totalité de la surface.

CONSOMMATION ET TYPES DE PARQUET

~50 m²/ litre

ENTRETIEN

Le nettoyage humide du sol peut être repris après trois jours. Pour un nettoyage régulier, utilisez le Bona Cleaner. N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcalins car ils pourraient endommager le sol ou enlever la couche

de protection de Bona Freshen Up. Contrairement aux sols traités avec de l'huile, de la cire ou un produit similaire, un sol entretenu avec le Bona Freshen Up peut toujours être recouvert d'un vernis professionnel.

CONSEILS

- Lors du lissage du produit, maintenir le pad d'application plat sur la surface et appliquer de mur à mur. Évitez de soulever l'applicateur en cours de route car cela produit des bulles.
- Ne travaillez pas dans les zones qui commencent à sécher

car cela pourrait produire des traces.

- Si vous appliquez plusieurs couches de Bona Freshen Up, ne précipitez pas le temps de séchage entre les couches. Il existe un risque de dissolution des couches précédentes.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.



Bona Freshen Up

ENTRETIEN DES PARQUETS

Protection en phase aqueuse pour l'entretien ponctuel

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com