



Bona Freshen Up

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Revestimento aquoso para a manutenção regular.



Revestimento à base de água para manutenção periódica

Bona Freshen Up é um revestimento de manutenção à base de água, pronto a utilizar, para a maior parte dos pavimentos de madeira com acabamento e pré-acabados. Restaura as superfícies riscadas e baças, oferecendo um novo aspeto de acabamento e uma proteção adicional contra o desgaste. Também apresenta um elevado nível de brilho e deixa uma camada contra o desgaste duradoura no pavimento.

- Manutenção sem cera
- Permite reenvernizamento no futuro
- Elevada resistência ao desgaste
- Camada contra o desgaste duradoura



Bona Freshen Up

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Revestimento aquoso para a manutenção regular.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Dispersão aquosa de poliuretano
Brilho:	Alto brilho
Dissolução:	Não diluir, o produto está pronto para usar
Tempo de secagem:	~2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Recarga aplicador Bona
Limpeza:	Limpe as ferramentas com uma quantidade mínima de sabão e água. As manchas secas podem ser removidas com Bona Remove ou acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5° C nem superior a +30°C durante a armazenagem e o transporte. Armazene em local fresco.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 L (44 caixas por palete) 6 x 1 L (90 caixas por palete)

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Dependendo do grau de sujidade, misture uma solução adequada de Bona Cleaner ou Bona Deep Clean Solution e limpe o pavimento em húmido a fundo. Tenha em conta que a sujidade residual ficará apanhada no revestimento e não poderá ser eliminada posteriormente. Deixe que o pavimento se seque completamente.

Não use Bona Freshen Up sobre nenhum pavimento oleado nem tratado com ceras visto que os resíduos desses materiais podem impedir a adesão correta à superfície. Recomenda-se fazer uma prova da adesão à superfície e comprovar o aspeto resultante antes de aplicar Bona Freshen Up.



Bona Freshen Up

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Revestimento aquoso para a manutenção regular.

APLICAÇÃO

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar. Aplique Bona Freshen Up imediatamente sobre o pavimento numa linha ondulada de 3-4 cm de largura sobre uma pequena secção de uns 3 m². Estenda o produto com uma mopa plana para aplicar restaurador. Para obter os melhores resultados, aplique uma camada fina e uniforme.
2. Sem acrescentar mais produto, distribua-o mexendo o aplicador seguindo o veio da madeira.
3. Continue com a secção seguinte e, em seguida, continue secção por secção até que todo o pavimento

tenha sido tratado.

4. Se for necessária uma segunda aplicação, aguarde pelo menos 2 horas entre as aplicações.
5. O pavimento pode ser pisado após 1 hora, mas evite o tráfego intenso e a colocação de mobiliário/carpetes durante, pelo menos, 12 horas.

Para obter um aspeto uniforme recomenda-se tratar sempre toda a superfície.

RENDIMENTO

~50 m²/l

MANUTENÇÃO

O pavimento pode-se voltar a limpar em húmido depois de três dias. Para a limpeza regular, utilize Bona Cleaner. Não use agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o pavimento ou eliminar o revestimento

protetor de Freshen Up. À diferença dos pavimentos tratados com restauradores, ceras ou produtos similares, os pavimentos cuja manutenção é realizada com Freshen Up podem ser revestidos com um verniz profissional.

CONSELHOS

- Ao estender o produto, mantenha a recarga de mopa colada à superfície e aplique-o de parede a parede. Evite levantar a mopa para que não se formem bolhas.
- Não aplique em zonas que tenham começado a secar,

visto que podem produzir marcas.

- Se for aplicar várias camadas de Freshen Up, não modifique o tempo de secagem entre camadas, visto que corre o risco de dissolver as camadas anteriores.



Bona Freshen Up

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS DE MADEIRA

Revestimento aquoso para a manutenção regular.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.