Bona Gap Master

AGENT DE UMPLERE ACRILIC



Mastic pe bază de acril pentru etanșarea rosturilor la plinte și praguri.

Bona Gap Master este un mastic pe bază de acril, fără silicon, destinat etanșării rosturilor la plinte și praguri. Masticul este disponibil în 15 culori diferite și poate fi acoperit cu toate lacurile Bona după uscare. Materialul rămâne permanent elastic (toleranță maximă la mișcare 15%), este fără solvenți și fără miros. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru repararea deteriorărilor și umplerea rosturilor și crăpăturilor din pardoselile din lemn

- Elastic permanent
- Aderență ridicată
- Întreținere cu polish
- Fără miros

Bona Gap Master

AGENT DE UMPLERE ACRILIC

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Mastic Poliacrilat
Culoare:	Fag deschis, Fag închis, Stejar deschis, Stejar mediu, Stejar închis, Stejar afumat, Frasin/Pin, Alb, Negru, Arțar, Cireș, Wenge, Nuc, Teak, RAL 7030 (gri piatră)
Densitate:	1,57 ± 0,05 g/cm³, măsurat conform DIN EN ISO 2811-1
Consum:	310ml sunt suficienti pentru 12m liniari aplicabil pe rost de 5x5mm sau aprox.3M liniari pentru rost de 10x10mm.
Rezistenţă:	aprox. 18–24 ore. (produsul se întărește prin uscare. Umiditatea ridicată, temperatura scăzută și adâncimea rostului peste 15 mm pot întârzia semnificativ formarea peliculei și procesul de întărire.)
Valabilitate:	2 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nu trebuie să depășească +25°C în timpul depozitării și transportului. A se păstra într-un loc uscat și bine ventilat.
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele goale trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	310ml cartuş
Certificate:	Reacția la foc conform EN 13501, Clasa E
Toleranta maxima de miscare:	15%
Formare pelicula:	Aprox. 10min @20˚C/50% umiditate relativa aer

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, ferm și lipsit de praf și grăsime. Cel puțin una dintre suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie absorbantă sau permeabilă la difuzie. Înainte de aplicarea masticului, îndepărtați orice lapte de ciment, agenți de decofrare sau impregnări. În proiectele de renovare, vechiul mastic, resturile de vopsea și materialele desprinse trebuie îndepărtate complet. Rostul trebuie prevăzut întotdeauna cu un material de suport adecvat și corect dimensionat (de ex. cordon PE, vată minerală) pentru a preveni aderența pe trei fețe. Pentru a evita contaminarea și pentru a obține un rost precis, recomandăm mascarea marginilor rostului cu bandă adezivă înainte de aplicare.

Bona Gap Master

AGENT DE UMPLERE ACRILIC

APLICARE

1. Tăiați vârful tubului cu un cuțit ascuțit, având grijă să nu deteriorați filetul. Înfiletați duza.
2. Tăiați duza oblic, în funcție de dimensiunea și forma rostului. Aplicați un cordon continuu, asigurându-vă că există contact pe ambele părți ale rostului.
3. Nivelați imediat cordonul cu o muchie plată, un burete sau cu degetul umezit. Netezirea nu este recomandată doar din motive estetice, ci și pentru a asigura un contact complet și o bună aderență la suport.
4. Orice bandă adezivă utilizată trebuie îndepărtată imediat după aplicare.
5. Bona Gap Master trebuie protejat împotriva spălării (de ex. prin condens), până când se formează o peliculă solidă. Produsul proaspăt poate fi îndepărtat cu o cârpă umedă.
6. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Produsul întărit trebuie îndepărtat mecanic. Reziduurile rămase pot fi înmuiate cu apă și apoi șterse. În timpul uscării, culoarea se va modifica ușor.

CONSUM

310ml sunt suficienti pentru 12m liniari aplicabil pe rost de 5x5mm sau aprox.3M liniari pentru rost de 10x10mm.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări ample, însă nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, utilizatorii nu sunt exonerați de obligația de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoşoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222