



Bona Hardwax Oil

FÖRSEGLANDE HÄRDVAOLJA

Vatten och smutsavvisande hårdvaxolja för trägolv inomhus



Hårdvaxolja som ger långvarigt skydd och motståndskraft mot slitage och kemikalier.

Bona Hard Wax Oil ger det varma utseendet hos ett oljat golv och ger samtidigt en slitstark, fläckbeständig och lättskött yta. Produkten är mycket lämplig för golv med golvvärme och minskar risken för sidlimning. För förbättrat skydd, applicera två lager.

- Vatten- och smutsavvisande
- Motståndskraftig mot slitage och repor
- Säker för användning på barnleksaker
- Fri från kobolt och ketoximer



Bona Hardwax Oil

FÖRSEGLANDE HÄRDVAOLJA

Vatten och smutsavvisande hårdvaxolja för trägolv inomhus

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Modifierade vegetabiliska oljor och vaxer
Torrhalt:	Ca. 48%
Glans (vid 60°):	Sidenmatt, Matt och Extramatt
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Till slipning/överlackering: 6-8 timmar* (matt och sidenmatt) 4-6 timmar* (extramatt) - Till lätt användning: min 16 timmar* (matt och sidenmatt) min 12 timmar* (extramatt) *vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.
Verktyg:	Korthårig mikrofibrulle eller fin, tät pensel av god kvalitet.
Åtgång:	20-24 m²/liter och strykning, beroende på träslag.
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Säkerhet:	Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer information.
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med aceton.
Lagringstid:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Förvaras mellan +5°C och +30°C i svalt och välventilerat utrymme, skilt från andra olämpliga material och antändningsrisker.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	1 liter (matt och sidenmatt) 2,5 liter 10 liter (matt och sidenmatt)

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.