

Bona Limpador

Ficha Técnica

Bona Limpador A Solução é um detergente concentrado ligeiramente alcalino especificamente desenhado para a limpeza de pavimentos envernizados de madeira e cortiça. O Bona Cleaner pode ser utilizado habitualmente para limpar com esfregona ou com máquina.

- Especificamente desenhado para pavimentos envernizados de madeira e cortiça.
- Fórmula eficiente e baixa formação de espuma
- Não deixa resíduos matificantes
- Para manutenção diária e limpeza em profundidade

Dados técnicos

pH:	Concentrado: aprox. 11
Densidade:	1,0 kg/dm ³
Dissolução:	Limpeza normal: 1 dl/ 10 litros de água Pavimentos muito sujos: 2 dl/ 10 litros de água
Segurança:	Não classificado
Ponto de inflamação:	Não inflamável
Vida útil:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem:	Deve ser armazenado preservando-o das geadas
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litros (50 caixas por palete)

Preparação

Eliminar o pó/a areia solta, etc. utilizando um aspirador, mopa ou outro sistema de limpeza em seco.

Aplicação

Diluir o concentrado de acordo com as recomendações e limpar o pavimento com uma esfregona ou um sistema de esfregar automático equipado com um pad branco ou de cor castanho-dourado.

Tenha em conta que o uso excessivo de água pode danificar o pavimento. Para limpar utilize sempre a quantidade de água mínima e tenha cuidado nas zonas do pavimento onde há buracos ou aberturas. Mude a água frequentemente para evitar que fiquem riscos no pavimento.

Lavagem automática

Recomendações de utilização para uma máquina de limpeza automática:

1. Encha sempre o depósito com água limpa antes da sua utilização.
2. Desloque a máquina no sentido longitudinal das tábuas do parquet, nunca perpendicularmente.
3. A perda de água da máquina não deve ser superior a 1L/100 m². Faça uma prova acrescentando 10 litros de água ao depósito e comprove a água que fica para trás depois de ter percorrido 100 m² (por exemplo, 5 x 20 m). Deveriam ficar 9 litros no depósito.
4. A água deve ser retirada quanto antes, certificando-nos de que não fiquem poças ao girar a máquina.



Bona Limpador

Ficha Técnica

5. Caso esteja a distribuir água com a máquina, tem de ser eliminada num tempo não superior a 3 minutos.
6. Mantenha a banda da borracha limpa e em bom estado. Mude anualmente ou no caso de que a máquina deixe poças ou demasiada água.
7. Não utilize pads agressivos sobre a superfície. Os pads agressivos podem riscar e desgastar a superfície. Quanto mais suave for o pad, menos desgaste produzirá.

Manutenção dos
pavimentos

