



# Bona Mega EVO

LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

**Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.**



Bona Mega EVO este o nouă generație de lacuri 1K pe bază de apă pentru pardoseli din lemn, cu o tehnologie avansată de reticulare care se activează la aplicare.

Potrivit pentru spații comerciale precum birouri, magazine mici, camere de hotel și ca o alegere premium pentru locuințe. Formula unică asigură o întărire rapidă și o rezistență excelentă la zgârieturi, uzură și substanțe chimice. Consistența netedă a Bona Mega EVO oferă proprietăți remarcabile de umplere și nivelare. Tehnologia unică de auto-reticulare permite o revenire rapidă pe pardoseală și timp de așteptare scurt între aplicări.

Cu niveluri de COV sub 3%, lacul contribuie la condiții bune de lucru cu un impact redus asupra calității aerului din interior.

- Dezvoltarea rapidă a performanței
- Aplicare sigură și tolerantă
- Putere mare de umplere



# Bona Mega EVO

## LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

**Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.**

### DATE TEHNICE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip de produs:</b>               | Lac monocomponent pe bază de apă, acril-poliuretanic                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Corp solid:</b>                  | Aprox. 31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strălucire (la 60°):</b>         | Satinat 40%, Mat 20%, Extra Mat 10%, Ultra Mat 5%(pe sticlă)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diluție:</b>                     | Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Timp uscare:</b>                 | Reaplicare: 1–2 ore*<br>Utilizare ușoară: 8 ore*<br>Posibilitate de acoperire: 5 zile*                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unelte de lucru:</b>             | *În condiții climatice normale, 20°C/60% umiditate relativă<br>Rola Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Consum:</b>                      | 8–10 m <sup>2</sup> /litru(100–120 g/m <sup>2</sup> ) per strat                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Siguranță:</b>                   | Neclasificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Curățare:</b>                    | Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă.<br>Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare              |
| <b>Valabilitate:</b>                | Un an de la data fabricației, în recipientul original sigilat.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Depozitare:</b>                  | Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și nici să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului. Depozitați într-un loc răcoros                                                                                                                                                                       |
| <b>Reziduuri:</b>                   | Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor |
| <b>Ambalaj:</b>                     | 6 x 1 litru<br>3 x 5 litri                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certificate &amp; standarde:</b> | EMICODE: EC1PLUS – Emisii interioare foarte reduse<br>EN 16165 Anexa B - R9(Mat)<br>EN 71-3 – Aplicare pe jucării pentru copii<br>EN 13501-1 – Reacția la foc<br>GREENGUARD Gold                                                                                                                                  |

*Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa de Securitate corespunzătoare*



# Bona Mega EVO

## LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

**Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.**

### PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul final de utilizare. Suprafața trebuie șlefuită până la lemnul gol, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte contaminanți.

Lăsați lacul să ajungă la temperatura camerei, introduceți filtrul, puneți capacul la loc și agitați energic recipientul timp

de 60 de secunde înainte de utilizare. Condițiile optime de utilizare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.**

### PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn netratat opțiunea 1:

1 x Bona Grund

2 x Bona Mega EVO

Lemn netratat opțiunea 2:

1 x Bona Mega EVO <sup>1 2</sup>

2 x Bona Mega EVO

<sup>1</sup> Pentru pardoselile unde există risc de lipire laterală, de exemplu pardoseli din capete de lemn (end-grain), pardoseli din lemn moale și pardoseli din lemn tare cu încălzire prin pardoseală, se recomandă utilizarea întotdeauna a unui

grund înainte de aplicarea Bona Mega EVO, precum și luarea unor măsuri pentru stabilizarea climatului interior.

<sup>2</sup> Pe esențe de lemn tropical, utilizați întotdeauna mai întâi un grund pentru a evita posibile reacții cu sărurile naturale din lemn.

**Notă:** Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

### APLICARE

1. Agitați energic recipientul timp de 1 minut.
2. Aplicați folosind o rolă Bona, la 8–10 m<sup>2</sup>/litru (100–120 g/m<sup>2</sup>). Rulați alternativ transversal și în sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o „margine umedă” pentru a evita suprapunerile.
3. Lăsați să se usuce corespunzător înainte de aplicarea straturilor următoare. Asigurați o ventilație adecvată.
4. Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind un pad Bona Scrad Pad cu aripioare de granulație P150 atașate (sau mai fină) și îndepărtați praful înainte de

aplicarea stratului final de lac. Notă: Dacă stratul anterior de lac/amorsă a avut un timp de uscare mai mare de 24 de ore, șlefuirea intermediară este întotdeauna obligatorie.

Pardoseala poate fi supusă la trafic ușor după 8 ore, însă suprafața rămâne susceptibilă la zgârieturi și urme până la întărirea completă. În condiții normale, pelicula atinge 80% din gradul de întărire după 24 de ore și întărirea completă după aproximativ 5 zile. Nu acoperiți și nu spălați umed suprafața înainte de întărirea completă.



# Bona Mega EVO

## LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

**Simplitate pentru pardoseli din lemn, rezidențiale și comerciale, cu trafic intens.**

### ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele corecte este ușoară. Când alegeți produsele de curățare și întreținere Bona, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să vă îngrijiți podeaua.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final pot fi

descărcate de pe pagina produsului Bona Mega EVO de pe [bona.com](http://bona.com). Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru proprietarii de case, cât și pentru utilizatorii finali profesioniști. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

### IMPORTANT!

Plastifiții găsiți în materiale precum straturile de bază pentru covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuierea și decolorarea filmului de lac. Expunerea la vopsele de păr sau anvelope de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru bebeluși poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței.

Folosiți protecție sau evitați complet contactul.

Scurgerile accidentale de lichide trebuie îndepărtate prompt.

Scurgerile nesupravegheate pot provoca pete cosmetice sau pot deteriora suprafața.

Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață etanșă, rezistentă la uzură,

zgârieturi și scurgeri etc., niciun sistem de finisare aplicat la suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau „întărirea” podelei. Adânciturile din lemn și zgârieturile pot fi cauzate de mobilier, obiecte scăpate, gheare de câine etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea apariției acestora.

Lacurile Bona nu îngălbenesc și nu își schimbă culoarea din cauza efectelor luminii UV. Cu toate acestea, lacurile Bona nu pot împiedica lemnul în sine să își schimbe culoarea din cauza scurgerii taninului, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor luminii UV.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete.

Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str. Garii 11, Mogoșoaia, Jud. Ilfov  
e-mail: [bona.romania@bona.com](mailto:bona.romania@bona.com) / Tel: 0213170222