



Bona Mix Colour

PIGMENTO EN PASTA CONCENTRADO

Para un tintado personalizado



Pigmento en pasta concentrado para utilizar con Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone.

Bona Mix Colour es un pigmento concentrado en pasta para sistemas al agua, específico para Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone pero también se puede añadir en pequeñas cantidades al barniz Bona Traffic HD para dar al suelo un ligero tinte. También se puede añadir a Mix&Fill Plus para optimizar el color de las juntas al rellenarlas.

- Intensifica el efecto del color
- Aplicación sencilla y segura
- Combina con sistemas al agua



Bona Mix Colour

PIGMENTO EN PASTA CONCENTRADO

Para un tintado personalizado

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Pigmento en pasta concentrado
Color:	Negro, Gris, Blanco, Caoba y Nogal
Proporción de mezcla:	máx. 250 ml para una botella de 5 litros (5 %)
Riesgo de incendio:	Ninguno, véase la ficha de datos de seguridad para obtener más información
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas con agua y jabón. El material seco se puede fregar con agua y jabón.
Caducidad:	5 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	Botella de 250 ml

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Mix Colour

PIGMENTO EN PASTA CONCENTRADO

Para un tintado personalizado

APLICACIÓN

Adición a Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone:

1. Agite la botella de pigmento y añádalo a Bona Nordic o Rich Tone, máx. 5 %.
2. Agite la mezcla con cuidado.

Nota: Tras la coloración, la superficie debe sellarse con un aceite o cera dura.

Siga las instrucciones para aplicar Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone.

Para añadir a los barnices a la imprimaciones y acabados Bona

1. Agite la botella de pigmento y añada la cantidad deseada al barniz. Para obtener un tintado ligero, la dosis suele situarse entre 0,05 % y 0,2 %. Nunca añada más de un 5 % de pigmento en pasta al barniz. Si mezcla varias botellas, mezcle toda la cantidad en un recipiente grande o utilice una balanza de peso sensible para una dosificación precisa.
2. Agite la mezcla con cuidado.

Aplicar un barniz tintado es todo un reto. Trabajar con bajas concentraciones de pigmento y crear la intensidad de color deseada con varias capas favorece la uniformidad del color en comparación con intentar conseguir un color intenso en una sola aplicación. Las marcas de aplicación o la coloración desigual debidas a una aplicación desigual o a una dosificación inadecuada no se aceptan como reclamación del producto. Los niveles de brillo desiguales pueden rectificarse aplicando una capa adicional de acabado sin añadir color.

Adición a Bona Mix&Fill Plus

1. Mezcle Bona Mix&Fill Plus con polvo de madera según lo indicado en las correspondientes instrucciones.
2. Añada Mix Colour lentamente y con cuidado hasta lograr la coloración deseada. Tenga en cuenta que el color del emplaste no será el mismo cuando se seque. Aplique una capa fina de emplaste en un trozo de cartón o algo similar y valore el color una vez seco antes de aplicarlo en el suelo.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.