



Bona Mixcolour

PIGMENTO EM MASSA CONCENTRADO

Para adaptar individualmente



Pasta de pigmento concentrado para utilização com Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone.

Bona Mix Colour é uma pasta de pigmento concentrada para sistemas à base de água e, especificamente, para Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone. mas também pode ser adicionado em pequenas quantidades ao verniz Bona Traffic HD para dar ao pavimento uma tonalidade clara. Também pode ser adicionado ao Mix&Fill Plus para otimizar a cor das juntas ao preenché-las.

- Intensifica os efeitos de cor
- Aplicação segura e fácil
- Combina com sistemas à base de água



Bona Mixcolour

PIGMENTO EM MASSA CONCENTRADO

Para adaptar individualmente

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Pigmento em massa concentrado
Cor:	Preto, Cinzento, Branco, Caoba e Nogal
Proporção da mistura:	máx. 250 ml para uma garrafa de 5 litros (5 %)
Risco de incêndio:	Nenhum, veja-se a ficha de dados de segurança para obter mais informação.
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe as ferramentas com água e sabão. O material seco pode ser esfregado com água e sabão.
Validade:	5 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	Garrafa de 250 ml

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Mixcolour

PIGMENTO EM MASSA CONCENTRADO

Para adaptar individualmente

APLICAÇÃO

Adição ao Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone:

1. Agite bem a garrafa de pigmento e acrescente-a ao Bona Nordic ou Rich Tone, máx. 5%.
2. Agite a mistura com cuidado.

Nota: Depois da coloração, a superfície deve ser selada com um óleo ou cera dura.

Siga as instruções para aplicar o Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone.

Para adicionar os primários e acabamentos Bona:

1. Agite a garrafa de pigmento e acrescente a quantidade desejada ao verniz. Para obter uma coloração ligeira, a dose costuma ser 0,05% e 0,2%. Nunca acrescente mais de 5% de pigmento em massa ao verniz. Se mistura várias garrafas, misture toda a quantidade num recipiente grande ou use uma balança de pesagem sensível para uma dosagem precisa.

2. Agite a mistura com cuidado.

Aplicar um verniz com coloração é um desafio. Trabalhar com baixas concentrações de pigmento e criar a intensidade de cor desejada com várias camadas favorece a uniformidade da cor em comparação com tentar conseguir uma cor intensa numa única aplicação. As marcas de aplicação ou a coloração desigual devidas à aplicação desigual ou a uma dosagem inadequada não são aceites como reclamação do produto. Os níveis de brilho desiguais podem ser corrigidos aplicando uma camada adicional de acabamento sem adicionar cor.

Adição ao Bona Mix&Fill Plus

1. Misture Bona Mix&Fill Plus com pó de madeira conforme o indicado nas instruções correspondentes.
2. Acrescente Mix Colour lentamente e com cuidado até conseguir a coloração desejada. Tenha em conta que a cor do emplastre não será a mesma quando estiver seca. Aplique uma camada fina de emplastre num cartão ou algo parecido e valorize a cor uma vez seca antes de aplicar no pavimento.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.