



Bona Natural Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Preserva o aspeto da madeira virgem



O Bona Natural Primer é um primário pigmentado à base de água para pavimentos de madeira não tratada, concebido para dar o aspeto de madeira não tratada. Pode ser aplicado numa ou duas camadas para conseguir o aspeto desejado.

Para melhorar o aspeto sem tratamento, combine Bona Natural Primer com Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt, Traffic GO Extra Matt & Ultra Matt, Bona Mega EVO Ultra Matt & Extra Matt.

- Aspeto de madeira clara não tratada
- Aplicação fácil com rolo
- Certificado EC 1PLUS para baixas emissões de ar em interiores



Bona Natural Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Preserva o aspeto da madeira virgem

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário colorido de poliuretano/acrilato aquoso de um componente
Conteúdo em sólidos:	30% aprox
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura. Para melhorar a estabilidade da cor a longo prazo, pode adicionar-se Bona TanninShield (consulte a ficha técnica separada).
Tempo de secagem:	Próxima manhã, 1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Bona Roller (microfibra/pelo comprido) ou aplicador articulado
Rendimento:	10-12 m ² /l (≈83-100 g/m ²) por camada
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros. 3 embalagens por caixa.
Certificações:	Emicode: EC 1PLUS (emissões muito baixas)

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente



Bona Natural Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Preserva o aspeto da madeira virgem

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de

entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 °C.

É altamente recomendado preparar uma amostra da especificação procurada para avaliar a cor e o aspeto geral do sistema.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Bona Natural pode ser utilizado na maioria dos tipos de madeira, mas é mais adequado para ser utilizado em pavimentos de madeira “loira” mais clara para realçar e enfatizar ainda mais a cor clara natural da espécie. Para melhorar a estabilidade da cor a longo prazo Bona TanninShield pode ser adicionado ao Bona Natural.

Tratamento habitual:

Opção #1: 2x Bona Natural + 2x Verniz Bona

Opção #2: 1x Bona Natural + 2x Verniz Bona

Para obter a melhor aparência, use Bona Natural com uma versão Extra Matt ou Ultra Matt de Traffic HD (incluindo Raw), Traffic GO, Mega EVO. Bona Mega não é recomendado para uso com Bona Natural se você deseja obter uma aparência verdadeiramente natural.

Sobre o Bona Natural Primer e Bona White sempre devem ser aplicadas duas camadas de um verniz de acabamento dos mencionados anteriormente. Aplicar apenas uma camada de acabamento pode provocar que um derrame de algum produto, urina dos animais domésticos, etc., possa atravessar essa camada de verniz de acabamento e marcar estes primários pigmentados.

Tenha em conta o seguinte:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona Natural apenas deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.



Bona Natural Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Preserva o aspeto da madeira virgem

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o recipiente antes de o utilizar e insira o filtro fornecido. Antes de utilizar, Bona Natural deve ser filtrar através de um filtro externo para minimizar a possibilidade de formação de grumos/partículas não dispersas quando aplicado no filtro de malha densa AT31465120 também é uma boa alternativa. Deitar o Verter o acabamento para um recipiente limpo e seco. Deite o acabamento num recipiente seco e limpo.
- 2) Aplique Bona Natural uniformemente, seguindo o veio e usando um rolo Bona (microfibras/pelo comprido) ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 10-12 m²/l. Evite a acumulação do produto.
- 3) Deixe secar durante 3 horas.
- 4) Se for aplicar duas camadas de Bona Natural,

recomenda-se efetuar uma lixagem entre duas camadas de primário. Se for aplicar apenas uma camada de Bona Natural, a lixagem será feita depois de aplicar a primeira camada de verniz. Faça uma lixagem suave com o sistema Bona Scrad e um Wing de grão 150 ou mais fino. Os abrasivos Diamond Abrasives de grão 120 também são adequados. **Lixar a primeira camada de Bona Natural Primer ou Bona White pode supor eliminar pigmento da sua composição e ao aplicar o acabamento escolhido e transparente, produzem-se ou aparecem manchas no pavimento.**

5) Elimine o pó e complete o tratamento conforme o descrito na secção de tratamento.

IMPORTANTE!

- Bona Natural nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira. Acabar sempre com duas demãos de verniz de acabamento.
- Os plastificantes encontrados em materiais como bases de tapetes, pernas de móveis, rodas e colas utilizadas para fixação podem causar amolecimento e descoloração. A exposição a tintas para o cabelo ou a pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebé pode causar descoloração e descoloração permanentes pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilizar proteção ou evitar completamente o contacto completamente.
- Os derrames devem ser removidos imediatamente. Os derrames não vigiados podem causar manchas inestéticas ou danos na superfície.

- Tenha em atenção que, embora os vernizes Bona sejam concebidos para proporcionar uma superfície selada que é resistente ao desgaste, arranhões e derrames, etc. Nenhum sistema de acabamento aplicado à superfície pode evitar danos físicos na madeira ou “endurecer” o pavimento. As indentações na madeira e os arranhões podem ser causados por móveis, objectos caídos, garras de cães, etc. e devem tomar-se medidas para reduzir a possibilidade de que isto ocorra.
- Os vernizes Bona não amarelecem e não mudam de cor devido aos efeitos da luz UV. No entanto, as lacas Bona não podem evitar que a própria madeira mude de cor devido ao sangramento do tanino, ao movimento dos óleos naturais ou aos efeitos da luz UV.



Bona Natural Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Preserva o aspeto da madeira virgem

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.