



Bona Nordic Tone

PRETRATAMIENTO PARA CRAFT OIL

Tratamiento blanco para Bona Craft Oil y crear ambiente escandinavo



Tratamiento previo a la aplicación de Bona Craft Oil, ofrece múltiples posibilidades para conseguir efectos de madera clara o blanca.

Bona Nordic Tone es adecuado tanto para maderas blandas como para maderas duras, e inhibe el amarilleamiento. Puede mezclarse con hasta un 5 % de Bona MixColour para cambiar o intensificar aún más el tono. Cuando se utiliza Bona Nordic Tone con aceites de color, recomendamos proteger la superficie con una capa de Bona Hard Wax Oil para simplificar el mantenimiento y evitar que el color se deteriore.

- Efecto claro/blanqueado
- Al agua, inodoro
- Secado rápido
- Aplicación sencilla y segura



Bona Nordic Tone

PRETRATAMIENTO PARA CRAFT OIL

Tratamiento blanco para Bona Craft Oil y crear ambiente escandinavo

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Solución ligeramente alcalina, pigmentación
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	Entre aplicaciones: 1-2 horas ¹ Antes de aplicar el aceite: 5-10 horas ¹ ¹ en condiciones de interior normales, 20 °C/60 % H.R. Se debe garantizar una ventilación adecuada.
Herramientas de aplicación:	Recambio aplicador de aceites
Rendimiento:	aprox. 8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) dependiendo del tipo de madera.
Riesgo de incendio:	No
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas con agua y jabón. El material seco se puede fregar con agua y jabón.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

La superficie debe estar bien lijada, seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera y otros contaminantes. Vierta la mitad del envase en un cubo de plástico limpio. Agite el envase vigorosamente y vierta el contenido restante en el cubo. Agite bien antes de usar y remueva cada cierto tiempo durante el uso. Si se utilizan varios envases de Bona Nordic Tone, todo el material se debe mezclar en un solo recipiente para conseguir resultados homogéneos. Las condiciones óptimas de aplicación son una

temperatura de entre 20 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %.

La temperatura mínima de uso es de 16 °C.

Importante: La madera tropical o tratada químicamente puede inducir a reacciones no previstas o sangrado en la madera. Efectúe siempre una prueba en una zona pequeña antes del uso, para garantizar la compatibilidad y los resultados deseados.



Bona Nordic Tone

PRETRATAMIENTO PARA CRAFT OIL

Tratamiento blanco para Bona Craft Oil y crear ambiente escandinavo

TRATAMIENTO

Alternativa 1

- 1x Bona Nordic Tone
- 1x Bona Craft Oil o Bona Craft Oil 2K, Neutral o Coloured
- 1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

- 1x Bona Nordic Tone
- 1x Bona Craft Oil o Bona Craft Oil 2K

Cuando se combinan Bona Nordic Tone con aceites de color, se recomienda sellar la superficie con una capa de Bona Hard Wax Oil como se indica en la alternativa 1, como forma de simplificar el mantenimiento y evitar que el color se deteriore.

En zonas con un tránsito elevado, puede ser recomendable terminar con dos capas de Bona Hard Wax Oil para una mayor protección contra el desgaste.

APLICACIÓN

1) Utilice un aplicador de aceites baja viscosidad y modificadores de taninos o brocha Bona. Aplique una capa uniforme de Bona Nordic Tone en la dirección de la madera cubriendo unos 8-10 m²/l (120-100 g/m²). Solape húmedo sobre húmedo.

2) Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es desigual, podrá aplicarse una segunda capa después de 1-2 horas.

3) Deje que la aplicación final se seque durante 5-10 horas.

4) Lije la superficie suavemente con un Bona Scrad Pad colocado en la parte baja de la pulidora (a bajas

revoluciones). Mueva la máquina de forma rápida y sistemática.

5) Pase la aspiradora para eliminar el polvo.

6) Aplique Bona Craft Oil o Bona Craft Oil 2K en el color elegido

7) Retire el exceso de aceite con trapos de algodón y deje secar la superficie durante la noche, un mínimo de 12 horas.

8) Si se ha utilizado aceite de color, recomendamos aplicar una capa adicional de Bona Hard Wax Oil para proteger el efecto del color.

IMPORTANTE

Bona Nordic Tone nunca debería utilizarse como tratamiento final. Tenga en cuenta que el producto no puede impedir que la madera cambie de color a corto o

largo plazo por el efecto del sangrado de los taninos, el movimiento de los aceites naturales o los efectos de la luz UV.



Bona Nordic Tone

PRETRATAMIENTO PARA CRAFT OIL

Tratamiento blanco para Bona Craft Oil y crear ambiente escandinavo

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.