



Bona Nordic Tone

DODATEK DO SYSTEMU CRAFT OIL

Intensywnie biała powłoka, która pozwoli uzyskać nordycki klimat



Środek do stosowania przed nałożeniem oleju Bona Craft Oil. Pozwala na uzyskanie efektu jasnego lub wybielonego drewna.

Środek Bona Nordic Tone nadaje się zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego. Zapobiega żółknięciu. Aby zmienić lub zintensyfikować kolor, można go połączyć z 5% pasty pigmentowej Bona Mix Colour. Przy stosowaniu środka Bona Nordic Tone z olejami kolorowymi zalecamy zabezpieczenie powierzchni warstwą twardego olejowosku Bona Hard Wax Oil, aby uprościć konserwację i zapobiec blaknięciu.

- Efekt jasnego/wybielonego drewna
- Bezzapachowy preparat na bazie wody
- Krótki czas schnięcia
- Bezpieczne i łatwe nakładanie



Bona Nordic Tone

DODATEK DO SYSTEMU CRAFT OIL

Intensywnie biała powłoka, która pozwoli uzyskać nordycki klimat

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Lekko alkaliczny roztwór
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Między aplikacjami: 1-2 godziny ¹ Przed olejowaniem: 5-10 godzin ¹ ¹ w normalnych warunkach wewnętrznych, 20°C/60% wilgotności względnej Zapewnij odpowiednią wentylację.
Narzędzia:	Aplikatora Bona
Zużycie:	Ok. 8-10 m ² /litr (100-120 g/m ²) w zależności od gatunku drewna.
Ryzyko pożarowe:	Nie
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Wyczyścić narzędzia wodą z mydłem. Wysuszony materiał można zetrzeć wodą z mydłem.
Okres przydatności do zużycia:	3 lata, od daty produkcji, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C podczas przechowywania i transportu.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia musi być dobrze wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Dokładnie wymieszać przed użyciem i okazjonalnie w trakcie użytkowania. Jeśli używasz kilku pojemników Bona Nordic Tone, cały materiał należy wymieszać w jednym pojemniku, aby zapewnić spójne rezultaty. Optymalne warunki aplikacji to 20-25°C i 30-

60% wilgotności względnej. **Minimalna temperatura użytkowania to 16°C.**

Ważne! Drewno tropikalne lub drewno poddane obróbce chemicznej może wywołać nieprzewidziane reakcje. Zawsze przetestować na małym obszarze, aby zapewnić kompatybilność i pożądane rezultaty przed użyciem.



Bona Nordic Tone

DODATEK DO SYSTEMU CRAFT OIL

Intensywnie biała powłoka, która pozwoli uzyskać nordycki klimat

SYSTEMY APLIKACJI

Opcja 1

1 x Bona Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil lub Bona Craft Oil 2K
1 x Bona Hard Wax Oil

W przypadku łączenia Bona Nordic Tone z kolorowymi olejami zalecamy uszczelnienie powierzchni jedną warstwą Bona Hard Wax Oil, aby uprościć konserwację i zapobiec ścieraniu się koloru.

Opcja 2

1 x Bona Nordic Tone
1 x Bona Craft Oil lub Bona Craft Oil 2K

W miejscach o dużym natężeniu ruchu rozważ nałożenie dwóch warstw oleju Bona Hard Wax, aby zwiększyć ochronę przed zużyciem.

APLIKACJA

1. Za pomocą aplikatora lub cienkiej, szerokiej szczotki do podłóg nałóż jedną równą warstwę Bona Nordic Tone zgodnie z rysunkiem drewna. Nakładać mokro na mokro.
2. Jeśli pożądana jest większa intensywność lub jeśli pierwsza aplikacja jest nierówna, możliwe jest nałożenie drugiej warstwy po 1-2 godzinach.
3. Pozostawić ostatnią aplikację do wyschnięcia na 5-10 godzin.
4. Delikatnie przeszlifować powierzchnię za pomocą pada Bona Scrad Pad.

5. Odkurzyć, aby usunąć kurz.
6. Nałóż Bona Craft Oil lub Bona Craft Oil 2K w preferowanym kolorze.
7. Usunąć nadmiar oleju bawełnianymi szmatkami i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na minimum 12 godzin.
8. Jeśli użyto kolorowego oleju, zalecamy nałożenie dodatkowej warstwy Bona Hard Wax Oil w celu ochrony efektu koloryzacji.

WAŻNE!

Bona Nordic Tone nigdy nie powinien być stosowany jako końcowa powłoka. Należy pamiętać, że produkt nie może zapobiec zmianie koloru drewna z powodu wycieku

garbników, ruchu naturalnych olejów lub działania światła UV w perspektywie krótko- lub długoterminowej.



Bona Nordic Tone

DODATEK DO SYSTEMU CRAFT OIL

Intensywnie biała powłoka, która pozwoli uzyskać nordycki klimat

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.