



Bona NordicSeal®

SCELLANT À BASE D'EAU

Alternative verte à un plancher blanchi à la chaux



Bona NordicSeal® est un scellant de ponçage à base d'eau, désormais formulé pour offrir une alternative plus moderne à un plancher blanchi, sans recourir à des matériaux caustiques comme l'eau de Javel. Il constitue une façon unique de personnaliser votre plancher, allant d'un effet légèrement blanchi à une apparence plus prononcée, pour un véritable style scandinave. Bona NordicSeal contient deux fois plus de pigment blanc que son équivalent, Bona NaturalSeal.

- Donne un aspect blanchi à la chaux à tout bois
- Nettoyage à l'eau
- Le produit peut être appliqué à l'aide d'une barre en T ou d'un rouleau
- Scelle le bois, empêchant la finition de pénétrer



Bona NordicSeal®

SCELLANT À BASE D'EAU

Alternative verte à un plancher blanchi à la chaux

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résine acrylique, résine uréthane, dipropylène glycol monométhyléther (DPM), liant
pH:	7,7
Contenu Solides:	32%
Densité:	8,7 lb/gallon (1,04 g.s.)
Contenu de COV :	100 g/L
Odeur:	Non offensante
Couleur:	Blanc laiteux (humide) Clair lorsqu'il est sec
Conditionnement:	Bouteille en plastique de 1 gallon
Durée de conservation:	Durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert
Stockage/Transport:	Bona NordicSeal doit être entreposé dans un environnement climatisé. ÉVITER DE GELER. Ne pas conserver à plus de 100 °F.
Outils d'application:	Bona Floor Coater, Bona Roller, Bona Cut-In Pad. REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition
Couverture:	500-600 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	Environ 1 à 2 heures (des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage)
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et conservés dans un contenant hermétique.

AVANT L'UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Consultez un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. S'ils sont affectés par l'inhalation, retirez-les à l'air frais. En cas

d'ingestion, buvez 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne provoquez pas de vomissements. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Planchers de bois résidentiels et planchers de bois commerciaux



Bona NordicSeal®

SCELLANT À BASE D'EAU

Alternative verte à un plancher blanchi à la chaux

COMPATIBILITÉ

Bona NordicSeal est un produit qui ne jaunit pas, mais s'il est utilisé avec des produits à base d'huile, une teinte jaunâtre peut apparaître. De plus, la coloration blanche de Bona NordicSeal peut réagir différemment selon l'essence de bois. Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon l'essence de bois, en particulier les essences exotiques huileuses et résineuses. Bona NordicSeal est conçu pour donner un

aspect blanchi à la chaux à un plancher de bois non fini. BONA NORDICSEAL CONTIENT DES PIGMENTS BLANCS ET N'EST PAS RECOMMANDÉ DE L'UTILISER SUR LA TEINTURE. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Appliquez 1 à 2 couches de Bona NordicSeal et 2 couches d'un fini à base d'eau Bona. Bona NordicSeal minimise le collage latéral et l'élévation du grain, fournit une couche de

construction et empêche la finition de pénétrer dans la surface du bois. Visitez bona.com pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit.

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2. Pour un plancher non taché, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité de grains

élevés. 3. Utilisez un pinceau Tampico sur un tampon et passez l'aspirateur soigneusement. 4. Collez avec une vadrouille ou un chiffon sec en microfibre Bona®. 5. Appliquer le système de finition Bona.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS. Comme pratique exemplaire, filtrez deux fois la finition en enroulant une passoire à peinture à mailles fines ou des nylons autour

du filtre fourni. Insérer dans la bouteille et couper tout excès de matière.



Bona NordicSeal®

SCELLANT À BASE D'EAU

Alternative verte à un plancher blanchi à la chaux

APPLICATION

1. Versez une ligne de scellant de 6 po de large le long du mur de départ. Suivez le grain du bois.
2. À l'aide d'un applicateur de sol Bona pré-humidifié, tirez l'enduit vers l'avant dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez l'applicateur à un angle de chasse-neige.
3. À la fin de chaque course, tournez l'applicateur et tirez-la vers vous à travers la flaque ; puis tamponnez l'applicateur parallèlement au bord humide.
4. Effilez tous les virages. N'appuyez pas trop fort ou trop vite pour éviter que des gouttes ne s'envolent de l'applicateur.
5. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500-600 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. Une couverture inégale peut provoquer des taches ou des variations de couleur.
6. Laisser sécher la couche de scellant pendant 2 à 3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse

température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative).

7. Pour des résultats plus lisses avant la couche finale, voir ABRASION INTERCOUCHE. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et essuyer soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

ABRASION INTERCOUCHE

Il n'est pas nécessaire d'abaser les scellants Bona à base d'eau à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Cependant, pour obtenir les résultats les plus lisses, effectuer l'abrasion en utilisant 1 à 2 tampons de conditionnement Bona (superposés) et 1 à 2 abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240. Nettoyer soigneusement le plancher abrasé en utilisant le Bona PowerScrubber (à l'eau seulement) OU passer l'aspirateur et effectuer un essuyage à sec avec des tampons de microfibre Bona (légèrement humidifiés avec de l'eau).

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80119