



Bona Oil Care

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru protecția și revitalizarea pardoselilor uleiate din lemn



Ulei pentru întreținere, pentru protecția și revitalizarea pardoselilor din lemn tratate cu ulei

Bona Oil Care este un ulei de întreținere cu uscare rapidă pentru protejarea și revitalizarea pardoselilor uleiate din lemn. Formulată pentru a menține conținutul de solvent la minimum, menținând în același timp ușurința în utilizare și performanța produsului. Constă dintr-un amestec cu vâscozitate redusă de diferite uleiuri vegetale cu o capacitate excelentă de penetrare. Reface porii lemnului pentru o protecție susținută.

- Restaurează și protejează
- Viscositate scăzută
- Penetrare excelentă
- Sigur pentru aplicarea pe jucăriile pentru copii



Bona Oil Care

ÎNTREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru protecția și revitalizarea pardoselilor uleiate din lemn

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Uleiuri modificate, pe bază de plante
Diluție:	Nu se diluează
Timp uscare:	Minim 12 ore în condiții normale, 20°C/60% umiditate relativă. Asigurați o ventilație adecvată
Unelte de lucru:	Bona WoolPad(pad de lână) sau pad alb
Curățare:	Curățați uneltele cu white spirit. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu white spirit
Valabilitate:	3 ani de la data producției, în ambalajul original nedeschis
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C și să depășească +25°C în timpul depozitării și transportului
Reziduuri:	Deșeurile și recipientele golite trebuie manipulate în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	3 x 5 litri(44 baxuri per palet) 6 x 1 litru(60 baxuri per palet)

Informații suplimentare detaliate sunt menționate în Fișa de Securitate corespunzătoare

PREGĂTIRE

Dacă este necesar, suprafața uleiată anterior trebuie curățată temeinic cu Bona Oil Soap sau cu Bona Deep Clean Solution și lăsată să se usuce înainte de aplicarea

uleiului. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei și agitați bine recipientul înainte de utilizare. Temperatura minimă de utilizare este de 16°C.

APLICARE

1. Distribuți uleiul în strat subțire pe o secțiune a podelei folosind un disc Bona Wool Pad(pad de lână) sau un pad alb montat sub o mașină de lustruit(buffer).
2. Îndepărtați imediat excesul de material cu lavete de

bumbac și lăsați suprafața să se usuce timp de cel puțin 12 ore. Așteptați-vă la un timp de uscare mai lung pe esențele dense, exotice și dacă temperatura este scăzută.

AVERTIZARE: BONA OIL CARE CONȚINE ULEIURI DE USCARE OXIDATIVĂ. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE, CÂRPELE, PADURILE DE LÂNĂ ȘI ALTE MATERIALE SIMILARE FOLOSITE, DIN MATERIAL TEXTIL SAU HÂRTIE, TREBUIE PUSE ÎN APĂ SAU ÎN RECIPIENTE METALICE ETANȘE



Bona Oil Care

ÎNȚREȚINEREA PARDOSELILOR DIN LEMN

Pentru protecția și revitalizarea pardoselilor uleiate din lemn

CONSUM

~50-100 m²/litru, în funcție de starea pardoselii

ÎNȚREȚINERE

Curățați podeaua în mod regulat folosind un mop cu lavetă de praf și/sau un aspirator. Când este necesar, ștergeți cu un mop cu lavetă umedă, utilizând Bona Oil Soap adăugat în apă (sol. prep. cf. specificațiilor). Curățați întotdeauna folosind o metodă cât mai uscată posibil. Aplicați frecvent Bona Oil Care pentru a vă asigura că

porii lemnului rămân saturați și nu pot absorbi murdăria și umezeala. Frecvența acestei operațiuni este determinată de nivelul de uzură și poate varia de la o dată la 3 ani într-un mediu domestic până la câteva ori pe an într-un mediu comercial. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile pe www.bona.com

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.