



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Mantenimiento periódico de suelos de madera aceitados



Fácil de usar, de secado rápido y saludable, el Bona Oiled Wood Floor Refresher restaura el lustre de los suelos de madera aceitados en poco tiempo.

El Bona Oiled Wood Floor Refresher a facilita el mantenimiento de los suelos de madera aceitados. Simplemente viértalo sobre la superficie, distribúyalo y deje secar. Con este producto, no es necesario utilizar máquinas pulidoras, y el suelo queda listo para el tránsito peatonal ligero en tan solo 1-2 horas

- Restaura los suelos de madera aceitados secos
- Contiene aceite de linaza.
- Mejora la resistencia al agua y a los derrames.
- De secado rápido.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Mantenimiento periódico de suelos de madera aceitados

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Dispersión de poliuretano con resinas de aceite natural (aceite de linaza)
Tiempo de secado:	- Secado al tacto: 20-40 minutos* - Tráfico peatonal ligero: 1-2 horas* - Entre capas: aprox. 2 horas* *en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R. Asegúrese de que haya ventilación durante el secado.
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años, a partir de la fecha de producción, en el envase original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe descender por debajo de +5 °C ni superar los +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	10 x 1 litro (50 cajas por palé)

En la ficha de datos de seguridad correspondiente se incluye información adicional detallada.

PREPARACIÓN

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Limpie el suelo a fondo con el Limpiador para Suelos de Madera Bona y déjelo secar. No lo utilice en suelos que hayan sido tratados con cera o aceite de cera dura. Los residuos de cera pueden impedir que el Bona Oiled Wood Floor Refresher penetre en la superficie. Si no está seguro,

haga una prueba antes de utilizarlo.

Agite bien el frasco antes de usarlo y aplíquelo a temperatura ambiente normal, entre 18 y 25 °C. Evite las corrientes de aire fuertes y la luz solar directa sobre el suelo.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Mantenimiento periódico de suelos de madera aceitados

APLICACIÓN

1. Vierta el Renovador sobre una pequeña sección del suelo y distribuya el producto en una capa fina con un Recambio de limpieza de microfibra Bona. Siga la dirección de la madera siempre que sea posible.
2. Continúe sección por sección hasta haber tratado todo el suelo.
3. Las superficies muy secas pueden requerir una segunda capa. Deje secar aproximadamente 2 horas entre capas. Se puede pisar el suelo tras 1-2 horas, pero evite el tránsito intenso y la recolocación de muebles y alfombras durante las primeras 12 horas.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 40-60 m²/litro.

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo con el Limpiador Bona para Suelos Aceitados y un Recambio de Limpieza Bona. Cuando el suelo empiece a mostrar signos de desgaste y necesite

un retoque, límpielo y aplique una nueva capa de Renovador para suelos de madera aceitados Bona.

La información contenida en este documento y todos los demás consejos y recomendaciones que proporcionamos para ayudar y asistir al aplicador se basan en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero no pretenden ser exhaustivos. Debido a la amplia gama de posibles usos y condiciones de aplicación de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Siga las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes