



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Manutenção periódica para pavimentos de madeira oleados



Fácil de usar, de secagem rápida e saudável, o Bona Oiled Wood Floor Refresher restaura o brilho do pavimentos de madeira oleada em nenhum momento.

O Bona Oiled Wood Floor Refresher Bona facilita a manutenção dos pavimentos de madeira oleados. Simplesmente deite sobre a superfície, distribua e deixe secar. Com este produto, não é necessário utilizar máquinas de polir, e o pavimento fica pronto para o tráfego ligeiro em apenas 1-2 horas.

- Restaura os pavimentos de madeira oleados secos.
- Contém óleo de linhaça.
- Melhora a resistência contra a água e contra os derrames.
- Secagem rápida.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Manutenção periódica para pavimentos de madeira oleados

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Dispersão de poliuretano com resinas de óleo natural (óleo de linhaça)
Tempo de secagem:	- Secagem ao toque: 20-40 minutos* - Tráfego pedonal leve: 1-2 horas* - Entre demãos: aproximadamente 2 horas* *em condições climáticas normais, 20 °C/60% H.R. Assegure a circulação de ar durante a secagem
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos, a partir da data de produção, na embalagem original fechada.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve descer abaixo de +5 °C nem exceder +30 °C durante o armazenamento e transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	10 x 1 litro (50 caixas por palete)

Informações adicionais detalhadas estão indicadas na Ficha de Dados de Segurança apropriada.

PREPARAÇÃO

Remova a sujidade solta e os grãos do seu pavimento. Limpe bem o pavimento com o Detergente de Pavimentos de Maderia Bona e deixe secar. Não utilize em pavimentos que tenham sido tratados com cera ou óleo de cera dura. Os resíduos de cera podem rejeitar o Bona Oiled Wood Floor Refresher da superfície. Se não

tiver a certeza, faça um pequeno teste antes de utilizar.

Agite bem o frasco antes de usar e aplique à temperatura ambiente normal, entre 18 e 25 °C. Evite correntes de ar fortes e luz solar direta no pavimento.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA

Manutenção periódica para pavimentos de madeira oleados

APLICAÇÃO

1. Deite o refrescante numa pequena secção do pavimento e distribua o produto numa camada fina com uma Recarga Mopa de Limpeza de Microfibras Bona. Siga a direção da madeira sempre que possível.

2. Continue secção por secção até que todo o piso tenha sido tratado.

3. Superfícies muito secas podem exigir uma segunda demão. Deixe secar por aproximadamente 2 horas entre as demãos. O pavimento pode ser pisado após 1-2 horas, mas evite tráfego intenso e a recolocação de móveis e tapetes nas primeiras 12 horas.

RENDIMENTO

Aproximadamente 40 - 60 m²/litro

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento com o Detergente Bona Pavimentos Oleados Bona e Recarga Mopa de Limpeza de Microfibras Bona. Quando o pavimento começar a mostrar sinais de

desgaste e precisar ser renovado, limpe-o e aplique uma nova camada de Bona Oiled Wood Floor Refresher.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.