Bona Optispread UX

AKKUBETRIEBENE KLEBSTOFFAUFTRAGSMASCHINE



Akkubetriebener Klebstoffapplikator zum schnellen und ergonomischen Auftragen von Bona 9 kg Klebstoffschlauchbeuteln.

Bona OptiSpread UX ist ein batteriebetriebener Klebstoffapplikator zum schnellen und ergonomischen Auftragen von Bona 9 kg Klebstoffschlauchbeutel. Das ergonomische Design ermöglicht Ihnen aufrechtes Arbeiten für ein schnelleres und besseres Ergebnis. Das große Füllrohr und die Düse sorgen für einen breiten und gleichmäßigen Auftrag. Der mitgelieferte Ersatzakku ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit auf der Baustelle ohne Unterbrechungen auszuführen.

- Schneller, ergonomischer und sauberer Klebstoffauftrag
- Reduziert Klebstoffabfälle
- Breiter und gleichmäßiger Auftrag
- 2 leistungsstarke 18,8-V-Akkus für dauerhaften Klebstoffauftrag

TECHNISCHE DATEN

Länge:	1030 mm (Zahnstange eingefahren), 2300 mm (Zahnstange ausgefahren)
Gewicht:	12 kg (gefüllt ca. 21 kg)
Düse:	PVC-Klebedüse mit Zähnen 1250 F (TKB B12), optional erhältlich 1500 F/G
Auftragsbreite:	500 mm
Klebstoffe:	Bona Silan-Klebstoffe im 9 kg Schlauchbeutel
Batterie:	18,8 V 2 A, Li
Material Kolben:	POM-DELRIN

Bona Optispread UX

AKKUBETRIEBENE KLEBSTOFFAUFTRAGSMASCHINE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bona OptiSpread UX ist für die Verwendung mit 9 kg Schlauchbeuteln mit Bona Silanklebstoffen vorgesehen. Die Untergrundvorbereitung, Verarbeitungszeiten und Anwendungsbedingungen können je nach Klebstoff variieren. Beachten Sie stets das Technische Merkblatt für den jeweils verwendeten Bona Klebstoff.

VERARBEITUNG

Bereiten Sie Bona OptiSpread UX gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung vor. Setzen Sie den 9 kg Schlauchbeutel und die Düse wie in der Anleitung beschrieben ein. Setzen Sie den Applikator mit korrekt positioniertem Düsenkopf auf den Boden, schalten Sie das Gerät ein und tragen Sie den Klebstoff rückwärts gehend auf. Die aufgetragene Klebstoffmenge hängt von der Gehgeschwindigkeit, der Düsengröße und der Fördermenge ab.

Detaillierte Produktinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Die Informationen in diesem Dokument sowie alle weiteren Ratschläge und Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Anwenders bereitstellen, basieren auf bisherigen Erfahrungen und umfangreichen Tests, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbedingungen unserer Produkte entbinden wir die Anwender nicht von der Notwendigkeit, eigene Versuche durchzuführen oder vor der Verwendung technischen Rat bei Bona einzuholen. Bona kann nur für seine Produkte garantieren, nicht jedoch für die gesamte Konstruktion. Beachten Sie die Empfehlungen des Parkettherstellers und die Bestimmungen der einschlägigen Normen.

06.05.2026
Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gütigkeit.