



Bona Polish D509

POLISH POUR SOLS

Produit d'entretien pour parquets vitrifiés, carrelages et sols souples



Bona D-509 Polish est un produit d'entretien à base de résine synthétique, pour la protection de sols en bois ou revêtements de sol durs.

Application: parquet vitrifié + sols durs: Bona Polish D509 convient aux parquets vitrifié, mais aussi aux sols durs tels que: marmoleum, caoutchouc, PVC, marbre, carrelage et autres surfaces dures. Attention: toujours poncer les parquets vitrifiés avant d'appliquer une nouvelle couche de polish.



Bona Polish D509

POLISH POUR SOLS

Produit d'entretien pour parquets vitrifiés, carrelages et sols souples

DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage:	15-20 minutes
Résistance couleur:	Lumière UV
Nettoyage:	Nettoyez les outils avec un minimum d'eau et de savon. Les taches sèches peuvent être éliminées avec le Bona Remover ou de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée — ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an après la date de production dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température de stockage et de transport doit être comprise entre +5°C et +25°C – protéger du gel.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Flacon de 1 litre

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Avec Bona Fernox, d'abord dégraisser la surface, enlever les impuretés et les résidus de polish – bien nettoyer.

APPLICATION

1. Appliquer, en une ou deux fois, le Bona Polish D509 uniformément avec un balai Bona muni d'un pad pour polish (Bona Microfiber Applicator/Refresherpad), ou avec un chiffon.
2. Respecter un temps de séchage d'environ 15 minutes avant de marcher sur la surface traitée..
3. Selon l'usage du sol, le traitement se répète deux ou trois fois par mois.

CONSOMMATION ET TYPES DE PARQUET

1 litre par 80 m²



Bona Polish D509

POLISH POUR SOLS

Produit d'entretien pour parquets vitrifiés, carrelages et sols souples

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com