



Bona Polish

RECUBRIMIENTO AL AGUA PARA MANTENIMIENTO FRECUENTE

Mantenimiento de los suelos de madera



Recubrimiento al agua para mantenimiento frecuente

Bona Polish (Brillo y Mate) es un producto de mantenimiento al agua listo para usar y diseñado específicamente para suelos de madera barnizados, aunque puede utilizarse en otras superficies como suelos laminados, de linóleo y PVC. Bona Polish rellena los microarañazos y crea una capa protectora que protege la superficie original. Reforzado con poliuretano, crea una capa en el suelo de excepcional resistencia al desgaste, por lo que es adecuado tanto para usos domésticos como comerciales.

- Se puede utilizar en una gran variedad de suelos, incluidos suelos barnizados, laminados, linóleo, PVC y baldosas cerámicas.
- Reforzado con poliuretano para una mayor durabilidad.
- Excelente fluidez.
- Cumple con la norma EN 14904:2006 (solo la versión brillante).



Bona Polish

RECUBRIMIENTO AL AGUA PARA MANTENIMIENTO FRECUENTE

Mantenimiento de los suelos de madera

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Dispersión de mezcla de acrilato y poliuretano al agua
Brillo:	Brillo, mate
Disolución:	No diluir, el producto está listo para el uso
Tiempo de secado:	~1 hora (20 °C/60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Recambio aplicador Bona
Limpieza:	Limpie las herramientas con un mínimo de agua y jabón. Las manchas secas se pueden eliminar con Bona Remove o acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	Brillo: 2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir. Mate: 1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros (44 cajas por pallet) 6 x 1 litro (90 cajas por pallet)

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Dependiendo del grado de suciedad, mezcle una solución adecuada de Bona Cleaner o Bona Deep Clean Solution y limpie el suelo en húmedo a fondo. Tenga en cuenta que la suciedad residual quedará atrapada en el revestimiento y no se podrá eliminar con posterioridad. Deje que el suelo se seque por completo.

No use Bona Polish sobre ningún suelo aceitado ni tratado con ceras ya que los residuos de esos materiales pueden impedir la correcta adhesión a la superficie. Se recomienda hacer una prueba de la adhesión a la superficie y comprobar el aspecto resultante antes de aplicar Bona Polish.



Bona Polish

RECUBRIMIENTO AL AGUA PARA MANTENIMIENTO FRECUENTE

Mantenimiento de los suelos de madera

APLICACIÓN

1. Agite el recipiente vigorosamente antes de usarlo. Aplique Bona Polish de inmediato sobre el suelo en una línea ondulada de 3-4 cm de ancho sobre una pequeña sección, de unos 3 m². Extienda el producto con una mopa plana para aplicar restaurador. Para obtener los mejores resultados, aplique una capa fina y uniforme.
2. Sin añadir más producto, distribúyalo moviendo el aplicador siguiendo la veta de la madera.
3. Continúe trabajando sección por sección y deje que el

suelo tratado se seque durante un mínimo de 1 hora antes de caminar de nuevo sobre la superficie. En caso necesario, se puede aplicar una segunda capa de restaurador después de 2 horas.

Evite el tráfico intenso sobre la superficie y no vuelva a colocar muebles ni alfombras hasta el día siguiente. Para obtener un aspecto uniforme, se recomienda tratar siempre toda la superficie.

RENDIMIENTO

~50 m²/l

MANTENIMIENTO

El suelo se puede volver a limpiar en húmedo una vez que hayan transcurrido 3 días. Para la limpieza regular, utilice Bona Cleaner. No utilice agentes limpiadores muy

alcalinos, ya que podrían dañar el suelo o eliminar la capa protectora del restaurador.

CONSEJOS

- Al extender el producto, mantenga el recambio de mopa pegado a la superficie y aplíquelo de pared a pared. Evite levantar la mopa para que no se formen burbujas.
- No lo aplique en zonas que se hayan empezado a

secar, ya que podrían producirse marcas.

- Si va a aplicar varias capas de restaurador, no modifique el tiempo de secado entre capas, ya que corre el riesgo de disolver las capas anteriores.



Bona Polish

RECUBRIMIENTO AL AGUA PARA MANTENIMIENTO FRECUENTE

Mantenimiento de los suelos de madera

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.