



Polish Bona

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE POUR L'ENTRETIEN PONCTUEL

Entretien des parquets



Protection en phase aqueuse pour l'entretien fréquent

Le polish Bona (Brillant & Mat) est une protection d'entretien prête à l'emploi conçue spécifiquement pour les parquets vernis, mais peut être utilisé sur différentes surfaces. Le Bona Polish comble les microrayures et crée une couche de protection qui protège la surface d'origine. Le Bona Polish est renforcé au polyuréthane pour une résistance accrue à l'usure et il convient aussi bien aux environnements domestiques qu'aux espaces commerciaux.

- Excellente adhérence
- Aucun lustrage nécessaire
- Excellent nivellement
- Antidérapant



Polish Bona

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE POUR L'ENTRETIEN PONCTUEL

Entretien des parquets

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Dispersion aqueuse d'un mélange acrylate et polyuréthane
Brillance:	Brillant, mat
Dilution:	Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi
Temps de séchage:	~1 heure (20°C/60% HR)
Outils d'application:	Pad d'application Bona
Nettoyage:	Nettoyez les outils avec un minimum d'eau et de savon. Les taches sèches peuvent être éliminées avec le Bona Remover ou de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée — ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Brillant : 2 ans, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert Mat : 1 an, à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport. Garder dans un endroit frais.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres (44 cartons par palette) 6 x 1 litre (90 cartons par palette)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Retirez la saleté et les débris de votre sol. En fonction du degré de salissure, mélangez une solution adaptée du Bona Cleaner ou du Bona Deep Clean Solution et nettoyez soigneusement le sol à l'eau. Notez que les saletés restantes resteront piégées dans le revêtement et ne pourront plus être éliminées par la suite. Laissez le sol sécher complètement.

N'utilisez pas le Bona Polish sur un sol ciré ou huilé, car les résidus de ces matériaux peuvent perturber l'adhérence à la surface. Il est recommandé de toujours tester l'adhérence à la surface et de vérifier les résultats souhaités avant d'utiliser Bona Polish.



Polish Bona

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE POUR L'ENTRETIEN PONCTUEL

Entretien des parquets

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation. Appliquer le Bona Polish en ligne ondulée de 3 à 4 cm de large sur une section de 3 m² du sol et sans attendre, étaler le produit à l'aide d'un pad d'application. Pour de meilleurs résultats, maintenez une fine couche uniforme.
2. Sans ajouter de produit, lisser la section en déplaçant l'applicateur dans le sens du fil du bois.
3. Continuez avec la section suivante, puis laissez sécher pendant au moins 1 heure avant de reprendre une légère

circulation piétonnière sur le sol. Si nécessaire, une deuxième couche de polish peut être appliquée après 2 heures.

Évitez la circulation intense et le déplacement des meubles et des tapis jusqu'au lendemain. Pour obtenir un aspect uniforme, il est conseillé de toujours traiter la totalité de la surface.

CONSOMMATION ET TYPES DE PARQUET

~ 50 m²/litre

ENTRETIEN

Un nettoyage humide du sol peut être effectué après 3 jours de séchage. Pour un nettoyage régulier, utilisez le Bona Cleaner. N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement

alcalins car ils pourraient endommager le sol ou enlever la couche protectrice de polish.

CONSEILS

- Lors du lissage du produit, maintenir le pad d'application à plat sur la surface et appliquer de mur à mur. Évitez de soulever l'applicateur en cours de route car cela produit des bulles.
- Ne travaillez pas dans les zones qui commencent à sécher

car cela pourrait produire des traces.

- Si vous appliquez plusieurs couches de polish, ne précipitez pas le temps de séchage entre les couches. Il existe un risque de dissolution des couches précédentes.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com