



# Bona Polish

## HOUTEN VLOER ONDERHOUD - GLANS & MAT

Watergedragen bescherm laag voor frequent onderhoud



Watergedragen onderhoudscoating, voornamelijk voor gelakte houten vloeren. Verkrijgbaar in 2 versies: Glans & Mat.

Bona Polish (glans & mat) is een gebruiksklare watergedragen onderhoudscoating, speciaal ontwikkeld voor gelakte vloeren, maar ook geschikt voor andere vloertypes waaronder laminaat, linoleum en PVC. De coating is versterkt met polyurethaan en staat garant voor een ongeëvenaard duurzame slijtlaag waardoor het geschikt is voor zowel huiselijke als commerciële omgevingen. **Attentie:** houten vloeren die zijn behandeld met polish, altijd terugschuren vóór het aanbrengen van een nieuwe laklaag. Polish vult microkrassen op en produceert een extra laag dat het gelakte oppervlak beschermt.

- Mogelijk te gebruiken op verschillende vloeren, zoals gelakte vloeren, laminaat, linoleum, PVC en keramiek tegels (altijd testen op een onopvallende plek)
- Versterkt met polyurethaan voor verhoogde duurzaamheid
- Uitstekende vloeier voor een onberispelijk oppervlak
- Voldoet aan EN 14904:2006 (alleen de glans versie)



# Bona Polish

## HOUTEN VLOER ONDERHOUD - GLANS & MAT

### Watergedragen bescherm laag voor frequent onderhoud

#### TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis:</b>            | Watergedragen acrylaat & polyurethaan mix dispersie                                                                                                                                                                  |
| <b>Glans:</b>            | Versie Glans & Versie Mat                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verdunning:</b>       | Niet verdunnen, kant-en-klaar product                                                                                                                                                                                |
| <b>Droogtijd:</b>        | ~1 uur (20°C/60% rv)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gereedschap:</b>      | Bona Applicator Pad                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verbruik:</b>         | ~ 50 m <sup>2</sup> /liter                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schoonmaken:</b>      | Reinig gereedschap met een minimum aan water en zeep. Opgedroogde vlekken kunt u verwijderen met Bona Remover of aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool. |
| <b>Houdbaarheid:</b>     | Glans: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking<br>Mat: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking                                                           |
| <b>Opslag/Transport:</b> | De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C                                                                                                                                                       |
| <b>Afval:</b>            | Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.    |
| <b>Verpakking:</b>       | 10 x 1 liter (90 dozen per pallet)<br>3 x 5 liter (44 dozen per pallet)                                                                                                                                              |

*Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.*

#### VOORBEREIDING

Maak de vloer grondig schoon met een stofzuiger – er mag geen los vuil achterblijven. Daarna – afhankelijk van de mate van vervuiling – een geschikte oplossing van Bona Cleaner of Bona Deep Clean Solution mengen en de vloer grondig nat reinigen (houd er rekening mee dat achtergebleven vuil in de polishlaag komt vast te zitten en daarna niet meer kan worden verwijderd). Laat de vloer volledig drogen.

Gebruik Bona Polish niet op vloeren die eerder met was zijn behandeld of in de olie zijn gezet aangezien de resten van deze materialen de hechting aan het oppervlak kunnen verstoren. Wij raden aan om altijd de hechting van het oppervlak te testen en te controleren op gewenste resultaten voordat u Bona Polish gebruikt.



# Bona Polish

## HOUTEN VLOER ONDERHOUD - GLANS & MAT

### Watergedragen bescherm laag voor frequent onderhoud

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schud de can grondig vóór gebruik. Breng de polish in een golvende lijn aan van 3-4 cm breed op een gedeelte van de vloer van 3 m<sup>2</sup> en verdeel het product onmiddellijk met een Bona Applicator Pad. Voor het beste resultaat een dunne, consistente laag aanhouden.
2. Zonder meer polish aan te brengen, strijk de sectie glad door de Applicator plat met de houtnerf mee te bewegen.
3. Ga verder met de volgende sectie en herhaal dit totdat de gehele vloer is gedaan. Laat de vloer minimaal 1 uur drogen

voordat de behandelde vloer licht betreden kan worden.  
4. Indien nodig kan na 2 uur een tweede laag polish worden aangebracht.

Zorg ervoor dat de vloer nog niet teveel wordt belopen en plaats meubels en kleden pas de volgende dag terug. Om een uniforme uitstraling te verkrijgen, is het aan te raden om het gehele oppervlak te behandelen.

### ONDERHOUD

Na drie dagen uitharden, kan de vloer nat worden gereinigd. Gebruik voor een regelmatige reiniging de Bona Cleaner. Gebruik geen sterk alkalische reinigingsmiddelen omdat

deze de vloer kunnen beschadigen of de beschermende polishlaag kunnen verwijderen.

### TIPS

- Om de polish te verdelen de opbrengpad plat over de vloer bewegen en van muur tot muur aanbrengen. De opbrengpad niet van de vloer afhalen omdat hierdoor luchtbelletjes kunnen ontstaan en deze kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Werk niet op gedeeltes die beginnen te drogen, aangezien dit strepen kan veroorzaken.
- Bij het aanbrengen van meerdere polishlagen dit niet te snel doen, laat de 1e laag goed drogen in verband met het risico op oplossen van eerdere lagen.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com