



Restaurador Bona Polish

REVESTIMENTO AQUOSO PARA A MANUTENÇÃO FREQUENTE

Manutenção dos Pavimentos de Madeira



Revestimento à base de água para manutenção frequente

O Bona Polish (Gloss & Matt) é um revestimento de manutenção pronto a usar, concebido para pavimentos de madeira lacados, mas com a flexibilidade de poder ser utilizado numa variedade de tipos de pavimentos. O Bona Polish preenche micro-riscos e produz uma camada de desgaste sacrificial que protege a superfície original. O Bona Polish é reforçado com poliuretano para aumentar a resistência ao desgaste e é adequado tanto para ambientes domésticos como comerciais.

- Pode ser utilizado em diversos tipos de pavimentos, incluindo pavimentos envernizados, laminados, linóleo, PVC e azulejos cerâmicos.
- Reforçado com poliuretano para maior durabilidade.
- Excelente fluidez.
- Cumpre a norma EN 14904:2006 (apenas a versão brilhante).



Restaurador Bona Polish

REVESTIMENTO AQUOSO PARA A MANUTENÇÃO FREQUENTE

Manutenção dos Pavimentos de Madeira

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Dispersão de mistura de acrilato e poliuretano aquoso
Brilho:	Brilho, mate
Dissolução:	Não diluir, o produto está pronto para usar
Tempo de secagem:	~1 hora (20°C/60% H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Recarga aplicador Bona
Limpeza:	Limpe as ferramentas com uma quantidade mínima de sabão e água. As manchas secas podem ser removidas com Bona Remove ou acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Brilho: 2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir. Mate: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30°C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 6 x 1 litro (90 caixas por palete)

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento.

Dependendo do grau de sujidade, misture uma solução adequada de Bona Cleaner ou Bona Deep Clean Solution e limpe o pavimento em húmido a fundo. Tenha em conta que a sujidade residual ficará apanhada no revestimento e não poderá ser eliminada posteriormente. Deixe que o pavimento se seque completamente.

Não use Bona Polish sobre nenhum pavimento oleado nem tratado com ceras visto que os resíduos desses materiais podem impedir a adesão correta à superfície. Recomenda-se fazer uma prova da adesão à superfície e comprovar o aspeto resultante antes de aplicar Bona Polish.



Restaurador Bona Polish

REVESTIMENTO AQUOSO PARA A MANUTENÇÃO FREQUENTE

Manutenção dos Pavimentos de Madeira

APLICAÇÃO

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar. Aplique Bona Polish imediatamente sobre o pavimento numa linha ondulada de 3-4 cm de largura sobre uma pequena secção de uns 3 m². Estenda o produto com uma mopa plana para aplicar o restaurador. Para obter os melhores resultados, aplique uma camada fina e uniforme.

2. Sem acrescentar mais produto, distribua-o mexendo o aplicador seguindo o veio da madeira.

3. Continue a trabalhar secção por secção e deixe que o pavimento tratado se seque durante um mínimo de 1 hora antes de andar novamente sobre a superfície. No caso necessário, pode ser aplicado uma segunda camada de restaurador passadas 2 horas.

Evite o tráfego intenso sobre a superfície e não volte a colocar móveis nem tapetes até ao dia seguinte. Para obter um aspeto uniforme recomenda-se tratar sempre toda a superfície.

RENDIMENTO

~50 m²/l

MANUTENÇÃO

O pavimento pode-se voltar a limpar em húmido uma vez passados 3 dias. Para a limpeza regular, utilize Bona Cleaner.

Não use agentes de limpeza muito alcalinos, visto que podem danificar o pavimento ou eliminar a camada protetora do restaurador.

CONSELHOS

- Ao estender o produto, mantenha a recarga de mopa colada à superfície e aplique-o de parede a parede. Evite levantar a mopa para que não se formem bolhas.

- Não aplique em zonas que tenham começado a secar, visto que podem produzir marcas.
- Se for aplicar várias camadas de restaurador, não modifique o tempo de secagem entre camadas, visto que corre o risco de dissolver as camadas anteriores.



Restaurador Bona Polish

REVESTIMENTO AQUOSO PARA A MANUTENÇÃO FREQUENTE

Manutenção dos Pavimentos de Madeira

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de utilizações e condições de aplicação possíveis dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.