



Bona Polish



Vattenburen underhållspolish för lackerade trägolv.

Bona Polish är en bruksklar vattenburen underhållspolish för lackerade trägolv.

Polyuretanförstärkning ger en mycket slitstark yta, vilket gör produkten lämplig för användning i både hemmiljö och offentlig miljö.

- God vidhäftning
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- Minskar halkrisken
- Ska ej poleras



Bona Polish

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Akrylat/Polyuretan
Glans:	Matt och blank
Spädning:	Spädes ej, produkten är klar att använda
Torktid:	Minst en timme* *under normalt inomhus klimat, 20°C/ 60% R.F.
Verktyg:	Bona Applicator pad
Säkerhet:	Hålls utom räckhåll för barn
Rengöring:	Rengör verktyg med så lite tvål och vatten som möjligt, intorkade fläckar kan tas bort med Bona Remover eller aceton, kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ner i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	Polish Matt: 1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning Polish Blank: 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under förvaring och transport. Förvara svalt
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	10 x 1 liter (50 kartonger per pall) 4 x 5 liter (44 kartonger per pall)

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Rengör noga ytan, se till att ytan är torr och fri från smuts, fett och vax. Använd inte Bona Polish på golv vilka nyligen blivit behandlade med vax. Om ytan tidigare fått behandling

av olika typer av polish, utför en test för kontrollera att produkterna passa ihop. Skaka behållaren noga innan användning.



Bona Polish

APPLICERING

Lackerade golv: Stryk ut Bona Polish med en Bona Applicator pad. Trådmopp, bomull, svamp eller andra moppar är inte lämpliga att använda.

Ringla ut innehållet på ytan vilket skall behandlas i omgångar om ett par kvadratmeter åt gången och stryk ut produkten med Bona Applicator pad. Undvik att arbeta med produkten om den har torkat på ytan, det kan lätt bli drag och ränder på ytan. Låt torka i minst en timme innan golvet tas i bruk eller innan en andra strykning utförs. Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

Tips

- När man stryker ut polishen på golvet skall moppen hållas plan med golvet, dra sedan från vägg till vägg i träets längdriktning. Undvik att lyfta moppen under utstrykningen vilket annars kan bilda bubblor och ge en ojämn glans.
- Om ett golv är matt och det önskas att golvet vore blank eller vice versa, kan två strykningar vara nog för att förändra golvets glans. Tänk på att respektera torktiderna mellan strykningarna.

FÖRBRUKNING

50 m² per liter

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.