

Bona Power Drive Connect

Technisch merkblad

Schuren



Bona Power Drive Connect is de tweede generatie van de unieke aandrijfschijf, voor ongelijke krachtig, richtingsvrij schuren en borstelen van houten vloeren. Het is ontwikkeld met een speciale klik-technologie waardoor de diverse accessoires flexibel kunnen worden gewisseld. De schijf kan zowel worden gebruikt voor schuurklussen, zoals met de traditionele Bona Power Drive, maar hiermee kunnen de schuurschijven met 1 simpele klik worden vervangen door borstels. Met de borstels die op de Bona Power Drive Connect Plate zijn bevestigd is het mogelijk om die exclusieve geborstelde uitstraling en textuur te creëren. De voordelen van richtingsvrij schuren en borstelen is dat het eenvoudig in gebruik is en dat er nadien minder kantenschuren hoeft plaats te vinden én dat het uitstekende resultaten geeft. De aandrijfschijf is gemakkelijk te manoeuvreren in kleine, afgesloten ruimten en kan onafhankelijk van de houtnerf overal worden toegepast.

- Voor krachtig en flexibel schuren en borstelen van houten vloeren
- Kliksysteem
- Vermindert de noodzaak om kanten te schuren en te borstelen – het laat slechts een 3 cm brede strook over voor kantenschuren en borstelen
- Levert een fijn en glad schuurresultaat
- Veilig, geen risico op schuursporen etc.
- Aan te sluiten op het Bona DCS Systeem voor stofvrij schuren

Technische gegevens

Geschikt voor:	Bona FlexiSand 1.9
Aantal schijven:	4
Schijf diameter:	Ø 150 mm

Artikel info

ASK3199940996 : Bona Power Drive Connect **inclusief** dust skirt XL **inclusief**
4 schijven (ASK3199941010)

OOK LOS VERKRIJGBAAR

ASK3199941010 : Bona Power Drive Connect Sanding disc (4 schijven)
ASK3199941020 : Bona Power Drive Connect Nylon brush (4 borstels)
ASK3199941030 : Bona Power Drive Connect Metal brush (4 borstels)

Gebruiksaanwijzing

Lees de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies voor de Bona FlexiSand 1.9 zorgvuldig door vóór gebruik van dit gereedschap.

De machine moet op een stofzuiger zijn aangesloten om de verspreiding van ongezond stof te minimaliseren. Wij adviseren de Bona DCS70 voor stofvrij schuren.

Om de machine te starten, trek de handgreep iets naar achteren. In tegenstelling tot conventionele aandrijfschijven verdeelt de tegenroterende tandwielconstructie de schuurkracht, zodat de machine min of meer stilstaat tijdens de klus en bestuurd wordt door simpel heen en weer te lopen.

De volgende methode is ontwikkeld voor optimale schuurresultaten met behoud van een hoge materiaalverwijdering. Het kan echter nodig zijn om te wisselen tussen verschillende korrelgroottes, afhankelijk van de hardheid van de houtsoorten en de lokale condities/eisen.



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com


Bona Power Drive Connect

Technisch merkbld

Schuren



Aanbevolen schuur- en borstelgangen:



Het schuren & borstelen van hoeken en randen

De kanten kunnen worden geschuurd en geborsteld met de Bona SupraFlex, een alles-in-1 machine, speciaal voor moeilijk te bereiken plekken (zoals bij traptreden, plinten en radiatoren). De machine kan worden gebruikt zowel met schuurschijven als met borstels.

Informatie

1. Wij raden aan de Connect borstels alleen te gebruiken voor de Bona FlexiSand 1.9
2. NIET geschikt voor de Bona FlexiSand 1.5
3. Extra gewicht: 1 extra gewicht kan het borsteleffect vergroten. 2 extra gewichten kunnen de borstels beschadigen.
4. Afwerking: na het borstelen kunnen allerlei afwerkingen worden toegepast. Gepigmenteerde parketolie of een matte parketlak creëren een heel mooi effect.
5. Niet geschikt voor alle houtsoorten - het hout moet zachtere bestanddelen in de nerf hebben, zoals eiken en essen. Bij twijfel neem contact op met uw Bona Verkoopadviseur.

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com