



Bona PowerRemove R

ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para remover restauradores e produtos de dispersão



Agente de limpeza agressivo para decapagem de restaurador e remoção de resíduos de pavimentos resilientes em base PVC, borracha ou linóleo.

Fórmula inovadora com baixo risco de manchas, mas rápida e eficaz mesmo em doses baixas. Odor muito baixo para um ambiente de trabalho mais confortável.

- Dissolvente potente
- Eficaz em doses baixas
- Odor muito baixo



Bona PowerRemove R

ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para remover restauradores e produtos de dispersão

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	>50% solventes solúveis em água, >30% tensioativos não iônicos
pH:	Concentrado = 10,5, diluição 1:10 = 10
Dissolução:	1:19 – 1:4 ou 5-20% adicionado à água limpa
Ferramentas de aplicação:	Bona Power Scrubber (escovas brancas e vermelhas), Bona FlexiSand 1.9 com disco Quattro ou prato de acoplamento de série, Bona Diamond Abrasives de grão 80/120, pad Bona Scrad, Recarga Mopa de Limpeza
Segurança:	Classificado – consulte a ficha de dados de segurança para obter mais informações
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros

Informações adicionais detalhadas estão indicadas na Ficha de Dados de Segurança apropriada.



Bona PowerRemove R

ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para remover restauradores e produtos de dispersão

APLICAÇÃO

Antes da renovação com o Bona Pure System

Avalie o pavimento e verifique se há danos, juntas em falta, etc. Todas as áreas onde o agente de limpeza possa penetrar devem ser reparadas antes da utilização.

Proteja as áreas circundantes. O Bona PowerRemove R pode corroer ou amolecer outros materiais. Limpe imediatamente quaisquer derrames e salpicos.

Antes de iniciar o processo de limpeza, aplique uma solução 1:10 de Bona PowerRemove R e água morna numa pequena área para garantir a funcionalidade e determinar se a concentração será eficaz.

Aumente/diminua a concentração conforme necessário.

1. Aspire e remova a sujidade solta e os grãos.
2. Misture a concentração escolhida num balde e aplique com uma esfregona ou similar.
3. Distribua generosamente por uma secção do pavimento e deixe dissolver durante alguns minutos até que o produto de manutenção fique macio. Se necessário, aplique mais solução de limpeza, certificando-se de que agita primeiro.
4. Esfregue a solução húmida com um abrasivo adequado.

Consulte as recomendações de lixagem abaixo.

5. Remova a pasta produzida com um aspirador de líquidos ou um Bona PowerScrubber.
6. Verifique se todo o produto de manutenção antigo foi removido e repita o processo, se necessário.
7. Quando o pavimento estiver limpo, neutralize a superfície limpando apenas com água limpa.

Recomendações gerais para lixagem de pavimentos em PVC, linóleo e borracha plana com Bona FlexiSand 1.9

Passo 1

Lixagem húmida

Bona Net Ceramic G80

Pesos extra: Opcionais

Placa motriz: Bona PowerDrive (Connect)

Produto de apoio: Bona PowerRemove R Solution

Passo 2

Lixagem húmida

Bona Diamond Abrasives G120

Pesos extra: Não

Placa motriz: Disco Quattro

Produto de apoio: Bona PowerRemove R Solution

Passo 3

Neutralização

Bona PowerScrubber

Escovas brancas, vermelhas ou verdes

Produto de apoio: Água limpa

Recomendações gerais para lixagem de pavimentos de borracha com saliências com Bona FlexiSand 1.9

Passo 1

Lixagem húmida

Escova de nylon Bona Connect

Pesos extra: 1-2 pesos

Placa de acionamento: Bona PowerDrive (Connect)

Produto de apoio: Solução Bona PowerRemove R

Passo 2

Lixagem húmida

Almofada Bona Scrad com uma almofada branca de 23 mm como intermediária

Pesos extra: Opcional

Placa motriz: Motor de almofada de disco único

Produto de apoio: Água limpa



Bona PowerRemove R

ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para remover restauradores e produtos de dispersão

Passo 3

Neutralização

Bona PowerScrubber

Escovas brancas, vermelhas ou verdes

Produto de apoio: Água limpa

Mais processos de lixagem podem ser consultados no guia «Melhores práticas para renovação de pavimentos».

Importante!

- Não utilize almofadas intermediárias durante o lixamento a húmido com a solução Bona PowerRemove R nem considere as almofadas como descartáveis para o trabalho. O Bona PowerRemove R irá destruir as almofadas.

- Depois de misturado com água, o Bona PowerRemove R irá separar-se e depositar-se no fundo do balde após alguns minutos, o que é normal. Mexa a mistura regularmente para garantir a consistência. Por este motivo, o Bona PowerRemove R não deve ser aplicado com um Bona PowerScrubber.

Remoção geral de polimento

Antes de iniciar o processo de limpeza, aplique uma solução 1:10 de Bona PowerRemove R e água morna

numa pequena área para garantir a funcionalidade e determinar a concentração que será eficaz.

Aumente/diminua a concentração conforme necessário.

1. Aspire e remova a sujidade solta e os grãos.
2. Misture a concentração escolhida num balde e aplique com uma esfregona ou similar.
3. Distribua generosamente por uma secção do pavimento e deixe dissolver durante alguns minutos até o polimento/produto de manutenção ficar macio.
4. Esfregue a secção molhada com uma máquina de disco único equipada com uma almofada vermelha ou verde. Uma almofada de fibra Bona também é uma alternativa adequada.
5. Remova a pasta produzida com um aspirador de líquidos ou um Bona PowerScrubber.
6. Verifique se todo o produto de polimento/cuidado antigo foi removido ou repita o processo, se necessário.
7. Limpe e neutralize uma última vez com água limpa.

Importante!

- Depois de misturado com água, o Bona PowerRemove R irá separar-se e depositar-se no fundo do balde após alguns minutos, o que é normal. Mexa a mistura ocasionalmente para garantir a consistência.

Por este motivo, o Bona PowerRemove R não deve ser aplicado com uma Bona PowerScrubber.



Bona PowerRemove R

ELIMINAÇÃO DE PRODUTOS RESTAURADORES

Decapante concentrado para remover restauradores e produtos de dispersão

IMPORTANTE!

- Recomendamos fazer áreas de teste com diferentes misturas para avaliar a eficácia de limpeza do produto. Comece com uma proporção de mistura de 1:10.
- A concentração da solução deve ser sempre ajustada às condições do revestimento do piso e ao nível de contaminação presente.
- Os pavimento de linóleo devem sempre ser testados quanto à retenção de cor em uma área discreta para evitar descoloração por exposição a agentes de limpeza e lixamento.
- Observe que os pavimentos de linóleo são altamente absorventes. Mesmo que a superfície pareça seca, ainda pode haver água alojada nos poros. Portanto, é necessário um mínimo de 24 horas de secagem em boas condições antes que a superfície possa ser revestida. Desumidificadores, ventiladores, etc. são uma boa ajuda para garantir a secagem adequada.
- Após decapar a superfície com Bona PowerRemove R, o pavimento deve receber um novo revestimento protetor.
- Enxague os abrasivos ocasionalmente durante o processo de trabalho para garantir uma eficácia sustentada e enxague todo o equipamento imediatamente após a utilização.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.