Professional
地板护理

Bona PowerScrubber
深度清洁机
技术参数表



博纳 PowerScrubber2.0 深度清洁机可实现最有效的深度清洁，同时具备无与伦比的多功能性和易用性。反向旋转的滚刷将提供深入、有效的清洁，而博纳 PowerScrubber2.0 强大而紧凑的设计使其比大多数自动洗涤器具有更高的性能。符合人体工学的操作、机器设置以及易于运输的特性使其具备显著优势。

- 有效深度清洁
- 表面范围广
- 出色的准备工作
- 人体工学设计和操作
- 易于填充、组装和运输

技术参数

电机额定值:	最大 2300 Watt
电源:	220-240 V / 50 Hz
机器重量:	35,6 kg
板刷:	2 x 400 mm 柔软的白色尼龙
刷子转速:	1100
溶液容量:	10 升
回收罐容量:	10 升
尺寸:	520 mm x 470 mm x 300 mm
推荐洗涤剂:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

有关更多技术数据，请参阅产品手册

操作

在使用设备前，请阅读随附的产品手册和安全指南!

基于目前我们使用此款机器的经验，我们真诚地为您提供以下建议。但是在实际操作之前还是请您根据每款地板的情况进行预先评估，确保使用博纳深度清洁机可以达到最佳的效果。

清洁:

1. 为地板吸尘，去除灰尘以及松散的沙砾。
2. 使用专业清洁剂浓缩液，按不同材质表面对应不同兑水配比，1：10 -1：20。
3. 将机器连接到接地的220-230V电源插座。
4. 手柄必须直立与地面成90度位置，方可以转动压力调节旋钮。
5. 在涂布洗涤剂时，将机器直线向前移动。机器可以在木材的任意方向上使用，但如果可能的话，请遵循木材纹理的方向使用。
6. 按照相同的路径返回到原始位置。在有轻微灰尘的表面，您可以跳过返程路径上的清洁机涂布步骤。在严重污染的表面，请不断在前进和返回的表面涂布洗涤剂。
7. 不要让多余的溶液积聚在地板上。如有则立即用拖把擦拭溢出物或机器遗漏的区域。
8. 继续清洁新的路径直到整个地板都已经清洁完毕。

如果需要更多清洁动力，例如用以祛除顽固的污垢或严重的划痕，可以将转动旋钮切换到最大压力。但是，请注意，**在最大压力下运行时，机器需要保持运动且永远不要使用干刷运行！此种操作将有损坏地板的风险。**

Bona PowerScrubber
深度清洁机
技术参数表

重要提示 – 用以进行完善的工作以及提升机器的使用耐久性

- 博纳深度清洁机设计用于拾取液体，而不是污垢和砾石。在机器清洁前进行地板吸尘，以确保沙砾和石材不会损坏或磨损内部涡轮机。同时请确保吸水条工作时尽量避免沾染强酸或强碱等腐蚀性液体，从而影响其工作使用寿命。
- 清洁时请始终保持机器运动，切勿让刷子在干燥时运作！在机器运行时静止不动可能会对地板造成损坏！
- 适当时候可以先行预湿地表面，再进行深度清洁。
- 在低压或中压下开始清洁，并根据需要逐渐增加。不需要对地板进行过量处理。
- 用机器清洁后，刷子装置会变湿，并出现一些滴水现象。为了最大限度地减少滴落，请停止涂布清洁溶液（同时仍保持机器运动），约30秒后完全停止。
- 如果暂停清洁工作，请将湿机器放在不敏感的表面上，或在机器下方放置防水板（防水布），以防止任何可能的洗涤剂滴落损坏地板。
- 定期检查溶液罐中的水位。如果机器发出滴答声，则表示没有清洁溶液向水泵供料。清空回收罐，并在溶液罐中填充更多的清洁溶液。不要长时间在干涸情况下使用水泵。
- 每次施工清洁后建议全面清洁机器（含滚刷和吸水条）并清空清水箱和污水回收箱，避免产生异味残留或其他堵塞现象。