



# Bona Professional Series™ Hardwood Floor Refre...

Revêtement d'entretien à l'uréthane pour raviver l'éclat des planchers de bois



Un revêtement d'entretien uréthane de niveau professionnel, formulé pour redonner brillance et éclat aux planchers de bois franc usés.

Bona Hardwood Floor Refresher® donne un brillant clair et très durable aux sols en bois à finition polyuréthane qui sont ternes, usés, rayés ou présentent des signes d'usure. Bona Hardwood Floor Refresher restaure la beauté des sols en bois, ne laisse pas d'accumulation et peut être recouvert.

- Revêtement d'entretien à base d'uréthane qui peut être recouvert d'une finition.
- Spécialement formulé pour les parquets en bois dur usés.
- Redonne de l'éclat
- Application facile avec d'excellentes propriétés de nivellement



# Bona Professional Series™ Hardwood Floor Refre...

Revêtement d'entretien à l'uréthane pour raviver l'éclat des planchers de bois

## DONNÉES TECHNIQUES

| Ingrédient                              | Numéro CAS                                                                                           | Rôle            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eau/Aqua                                | 7732-18-5                                                                                            | Solvant         |
| Copolymère acrylique                    | Propriétaire                                                                                         | Formeur de film |
| Polymère uréthane en dispersion aqueuse | Propriétaire                                                                                         | Formeur de film |
| Phosphate de tributoxyéthyle            | 78-51-3                                                                                              | Solvant         |
| Éthoxydiglycol                          | 111-90-0                                                                                             | Solvant         |
| Cire de polyéthylène                    | 9002-88-4                                                                                            | Formeur de film |
| Siloxanes modifiés                      | Propriétaire                                                                                         | Tensioactif     |
| Benzoisothiazolinone                    | 2634-33-5                                                                                            | Conservateur    |
| Méthylisothiazolinone                   | 2682-20-4                                                                                            | Conservateur    |
| <b>pH:</b>                              | 8.0                                                                                                  |                 |
| <b>Solids content:</b>                  | 10%-12%                                                                                              |                 |
| <b>Contenu de COV :</b>                 | Ne dépasse pas 5 %                                                                                   |                 |
| <b>Dilution:</b>                        | Ne pas diluer                                                                                        |                 |
| <b>Odeur:</b>                           | Non offensante                                                                                       |                 |
| <b>Couleur:</b>                         | Blanc laiteux (humide)                                                                               |                 |
| <b>Conditionnement:</b>                 | 32 onces. bouteille                                                                                  |                 |
| <b>Durée de conservation:</b>           | durée de vie de 2 an                                                                                 |                 |
| <b>Outils d'application:</b>            | Tampon applicateur en microfibre Bona®                                                               |                 |
| <b>Couverture:</b>                      | 500 sq. ft. per bottle                                                                               |                 |
| <b>Temps de séchage:</b>                | 1 heure                                                                                              |                 |
| <b>Nettoyage:</b>                       | Nettoyez tous les outils et équipements à l'eau tiède.                                               |                 |
| <b>Élimination:</b>                     | Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales. |                 |

AVANT L'UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Tous les types de planchers de bois finis en polyuréthane non cirés, résidentiels et commerciaux qui sont ternes, usés, rayés ou qui montrent des signes d'usure. Peut être utilisé

sur la plupart des finitions UV de type « oxyde d'aluminium » et « céramique ». Utiliser tous les 3-4 mois selon le trafic



# Bona Professional Series™ Hardwood Floor Refre...

Revêtement d'entretien à l'uréthane pour raviver l'éclat des planchers de bois

## DIRECTIONS en-us

### AVANT L'UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL.

1. Enlevez les meubles, les tapis, etc. Passez l'aspirateur ou la vadrouille à poussière, puis nettoyez soigneusement avec le nettoyant pour sols en bois dur Bona et le tampon de nettoyage en microfibre de votre vadrouille Bona. Laissez le sol sécher. 2. Secouez doucement le produit d'avant en arrière pour le mélanger. Humidifiez légèrement le tampon applicateur en microfibre avec de l'eau et fixez-le à la vadrouille. Versez le produit sur le sol et étalez-le. Travaillez en sections suffisamment petites pour garder le tampon applicateur humide. Lisse dans le sens du grain. Continuez

à travailler par sections jusqu'à ce que tout le sol soit terminé. Rincer le tampon applicateur avec de l'eau. 3. Laisser sécher au moins 1 heure avant de marcher sur le sol. Pour un aspect plus brillant, une deuxième couche peut être appliquée après 2 heures. Attendre 24 heures avant une circulation piétonnière intense. Pour de meilleurs résultats : Testez toujours dans une section discrète du sol avant utilisation. La couverture doit être de 500 pieds carrés par bouteille. N'appliquez pas le produit trop mince ou des rayures se produiront. Enduisez tout le sol pour assurer une apparence uniforme.

1. Nettoyer
2. Gicler et se propager
3. Laisser sécher

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100  
Englewood, Co. 80129