



Bona PU Filler

2-KOMPONENTEN POLYURETHAN FÜLLMATERIAL & KLEBSTOFF



Zweikomponentiges Polyurethan Füllmaterial und Klebstoff. Entwickelt für die schnelle und dauerhafte Reparatur von elastischen Bodenbelägen wie PVC/LVT, Gummi und Linoleum, mit hervorragender Haftung auf vielen Materialien.

Bona PU Filler ist ein 2-komponentiges Polyurethan Füllmaterial für die schnelle und dauerhafte Reparatur von elastischen Bodenbelägen wie PVC/LVT, Elastomer und Linoleum, mit hervorragender Haftung auf vielen Materialien. Kann auch zum Verkleben kleinerer Belagsreparaturen verwendet werden. Beständig gegen hohe Belastungen, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, sowie viele Lösungsmittel und Chemikalien.

- Extrem schnelles Aushärten
- Hervorragende Haftungseigenschaften
- Hohe Haltbarkeit



Bona PU Filler

2-KOMPONENTEN POLYURETHAN FÜLLMATERIAL & KLEBSTOFF

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Polyol Mischung mit Isocyanat-Prepolymer
Farbe:	Hellgrau
Trockenzeit:	Ca. 30 Minuten bei 20°C/60% rel. Luftfeuchte
Auftragsgerät:	Kartuschenpistole
Giscode:	RU1
Sicherheit:	Kennzeichnungspflichtig, siehe Sicherheitsdatenblatt
Offene Zeit:	Ca. 3,5 Minuten
Werkzeuge reinigen:	Bona Cleaning Wipes, Bona S100, Aceton, Ethanol. Angetrocknetes Material kann nur mechanisch entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 18 Monate ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter + 8°C lagern und transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +32°C).
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	12 x 250 ml Kartusche inkl. Vermischungsdüse

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona PU Filler ist zu beachten.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Reinigen Sie die zu füllende Fuge, den Riss oder das Loch. Lose Kanten und Material abschneiden und mit einem geeigneten Schleifmittel anschleifen. Abschließend den Riss / das Loch mit Bona S100, Ethanol oder einem ähnlichen Lösungsmittel abwischen und trocknen lassen.

Es wird empfohlen, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck vor der Verwendung zu testen. Aufgrund der Vielzahl von Materialien, Untergründen, Einsatzorten und Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr für die Funktionalität übernommen werden.



Bona PU Filler

2-KOMPONENTEN POLYURETHAN FÜLLMATERIAL & KLEBSTOFF

VERARBEITUNG

1. Öffnen Sie die Kartusche und führen Sie diese in eine Kartuschenpistole ein. Material auspressen, bis dieses zu fließen beginnt
2. Befestigen Sie die Düse auf der Kartusche
3. 25 – 50 mm Material ausdrücken und entsorgen
4. Loch / Riss füllen. Für beste Ergebnisse leicht überhöht auffüllen. Hinweis: bei längeren Zeiten zwischen den Verfüllungen in kurzen Abständen immer wieder Material aus der Düse auspressen, um ein Aushärten innerhalb der Düse zu vermeiden. Düse nach Gebrauch auf der Kartusche belassen. Erst bei neuem Einsatz der Kartusche die Düse auswechseln.
5. Die reparierte Stelle nach Aushärtung mit einem Schleifmittel Körnung 120 schleifen, bis diese glatt und eben zum angrenzenden Belag ist
6. Versiegeln der gesamten Fläche mit Bona Pure Colour entspr. der jeweiligen Anleitung

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282