



Bona Pure HD

VERNIZ DE ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Verniz extra forte para pavimentos resilientes de fácil manutenção



Verniz de poliuretano resistente e duro-elástico para a renovação de revestimentos de pavimentos resilientes em base PVC, borracha ou linóleo

Especialmente desenhado para pavimentos resilientes em lugares expostos a um desgaste elevado. Excelente resistência contra os riscos e as marcas de calçado. Reduz a porosidade, o que contribui para simplificar a manutenção habitual e manter uma boa higiene do pavimento. A nova fórmula actualizada oferece agora uma resistência química ainda maior. Fórmula à base de água, transparente e que não amarelece.

- Excelente resistência ao desgaste e aos produtos químicos
- Pavimento reutilizável após 12 horas
- Proteção duradoura
- Excelentes propriedades de nivelamento e fácil aplicação.



Bona Pure HD

VERNIZ DE ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Verniz extra forte para pavimentos resilientes de fácil manutenção

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de acabamento de poliuretano aquoso de 2 componentes
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Brilho:	Extra Mate: aprox. 10 % (medido sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor Bona Pure HD Hardener por cada 11 partes de Bona Pure HD (≈8,2 vol%)
Tempo de aplicação:	No máximo de 3 horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	- Seguinte camada: 2-3 horas¹ - Uso ligeiro: 6 horas¹ - Dureza máxima: três dias¹ ¹ em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo SuperCoat Bona (pelo de 11 mm)
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Verniz: Não classificado Endurecedor: Classificado. (veja-se a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Verniz: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir Endurecedor: 18 meses a partir da data de fabrico no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificações:	EMICODE EC 1 Emissão muito baixa Certificação GREENGUARD Gold EN 16165 Anexo B - R9 (Mate, Extra Mate e Acetinado) Qualificado para pontos LEED e BREEAM

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Pure HD

VERNIZ DE ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Verniz extra forte para pavimentos resilientes de fácil manutenção

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento está totalmente livre de qualquer tipo de sujidade que possa prejudicar a aderência do verniz de acabamento Bona Pure HD. Elimine qualquer tratamento prévio ou outro tipo de contaminação é fundamental para garantir uma aplicação correta de Bona Pure HD. A Bona desenvolveu diferentes possíveis soluções dependendo do tipo de pavimento e do equipamento disponível. Consulte a guia «Melhores práticas para a renovação do pavimento» disponível em «Documentos» na página do produto de Bona Pure HD em bona.com para reconhecer a descrição completa de todas as soluções recomendadas.

Faça sempre um teste para avaliar a aderência e garantir a compatibilidade com a superfície antes de aplicar o primário em todo o pavimento.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Renovação de pavimentos de PVC ou de borracha:

1-2x Bona Pure Colour (opcional)
1-2x Bona Pure HD

Renovação de pavimentos de linóleo:

1x Bona LinoPrime

ADVERTÊNCIA: O linóleo e outros pavimentos porosos absorvem facilmente água. **Se realizar uma eliminação com produtos químicos ou em húmido do restaurador antigo ou outro produto de manutenção, deve deixar secar o pavimento um mínimo de 24 horas em boas condições.** Podem-se usar ventiladores e aquecedores para facilitar o processo de secagem. Tenha em conta que os restos de água e agentes de limpeza químicos podem impedir a aderência correta do produto.

As condições ótimas de tratamento são uma temperatura de entre 18 e 20°C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no.

1-2x Bona Pure Colour (opcional)
1-2x Bona Pure HD

Revestimento:

1x Bona Pure HD



Bona Pure HD

VERNIZ DE ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Verniz extra forte para pavimentos resilientes de fácil manutenção

APLICAÇÃO

1. Agite a embalagem do verniz e acrescente uma garrafa de endurecedor. Agite imediatamente a mistura durante 1 minuto e depois insira o filtro anexo. Se as quantidades de mistura forem inferiores, então deite a quantidade de verniz requerida num recipiente separado. 1 litro de verniz corresponde-se com uma parte de endurecedor.
2. Aplique Bona Pure HD com um rolo Bona SuperCoat (com pelo de 11 mm). Passe o rolo com um movimento suave e fluído em sentido transversal, evitando as acumulações de produto. O rendimento deve ser de aproximadamente 100-120 g/m². Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.
3. Se deixou secar a camada anterior de verniz durante

mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia com um Bona Srad Pad.

O processo de cura dura aproximadamente 3 dias (90% cura em 24 horas, 100% depois das 72 horas). Não tape a superfície até que o pavimento esteja totalmente curado. Uma vez passadas 6 horas, pode-se andar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continuará a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Evite a limpeza a húmido até que esteja totalmente curado.

Para acelerar o processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores adequados.

MANUTENÇÃO

Nota: Quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar descansado sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

A limpeza com os produtos adequados é fácil. As instruções

de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página dos produtos Bona Pure HD em bona.com.

Imprima uma cópia das instruções pertinentes e entregue-as ao utilizador final.



Bona Pure HD

VERNIZ DE ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Verniz extra forte para pavimentos resilientes de fácil manutenção

IMPORTANTE!

1. Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície.

2. Apesar de que Bona Pure HD ter uma excelente resistência à maioria dos produtos químicos, incluídos detergentes agressivos e desinfetantes, os derrames acidentais de vinho, café, chá e outras bebidas parecidas podem causar uma mancha antiestética persistente na

superfície. Quando existir um maior risco deste tipo de derrames, recomenda-se combinar Bona Pure HD unicamente com as cores escuras da gama cromática e evitar por completo os fundos de cor clara. Também devem ser adotadas medidas para garantir que os derrames sejam imediatamente eliminados.

3. Devido à composição específica dos pavimentos de poliuretano, existe risco de migração dos componentes do pavimento que pode causar descoloração. Por este motivo, não recomendamos utilizar Bona Pure HD sobre pavimentos de poliuretano.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.