



Bona R200

RÉPARATION DE ZONES CREUSES



Mousse de compensation monocomposante à base de polyuréthane.

Bona R200 est un liquide de compensation monocomposant à base de polyuréthane utilisée pour combler les trous et remettre en place les éléments ou les lames de parquet désolidarisées. Lorsqu'il est appliqué sous un support préalablement collé, Bona R200 se dilate, produisant une mousse assurant la liaison entre le support et le bois.

- Facile à utiliser
- Sans solvant ni eau
- Excellente adhérence à la plupart des supports
- Mousse légère



Bona R200

RÉPARATION DE ZONES CREUSES

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Prépolymère de polyisocyanate
Couleur:	Marron clair
Viscosité:	Fluide
Densité:	1,17 g/cm ³
Giscode:	RU1
Séchage:	Application de charge: Environ 4 heures Résistance définitive: Après 24 heures
Nettoyage:	Lingettes Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acétone, éthanol. Une fois durci, le produit ne peut être retiré que mécaniquement.
Durée de conservation:	12 mois à compter de la date de fabrication, dans un flacon non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +5 °C et +25 °C pendant le stockage et le transport. Le produit doit être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Élimination:	Éliminer le produit durci et les emballages conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	0,530 kg dans une bouteille en plastique

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain et exempt de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant susceptible d'affecter l'adhérence du matériau de réparation.

SUPPORTS ADAPTÉS

- Chapes en ciment conformes à la norme EN 13813
- Chapes en sulfate de calcium conformes à la norme EN 13813
- Béton
- OSB ou panneaux de particules
- Autres supports secs et sains



Bona R200

RÉPARATION DE ZONES CREUSES

APPLICATION

1. Tapez sur le sol pour localiser les zones creuses. Identifiez ces zones avec du ruban de masquage à faible adhérence. En fonction des dimensions et de la nature des zones creuses, vous devrez percer un ou plusieurs trous dans le parquet.
2. Pour injecter Bona R200, il est recommandé d'utiliser une seringue à usage unique sans aiguille (volume 25 ml), car le produit doit être injecté sous le parquet. L'utilisation d'une seringue vous évitera de percer des trous d'aération. Pour protéger la surface autour du trou, il est recommandé d'utiliser un ruban de masquage adapté. Cela évitera tout contact entre Bona R200 et la surface et réduira les risques d'éclatement du bois.
3. Percez ensuite un trou de 4 mm dans la surface en bois. La seringue doit s'insérer parfaitement dans le trou.
4. Placez la seringue dans le trou du flacon, retirez le piston, remplissez la seringue de Bona R200, remettez le piston en place et injectez lentement le produit en exerçant une pression constante. Si nécessaire, répétez le processus. Répétez l'opération pour chaque trou percé. Injectez le

produit avec précaution pour éviter qu'il ne déborde.

Appliquez un poids sur la zone remplie de produit pendant environ 2 à 4 heures. En cas de débordement du produit, le surplus doit être retiré mécaniquement après le séchage. Ne retirez pas le ruban de masquage tant que le liquide de réparation n'est pas sec.

5. Vous pouvez ensuite combler les trous avec un produit de réparation Bona pour parquets, de la cire de réparation ou tout autre produit adapté. Vous pouvez utiliser Bona R200 avec tous les types de supports, y compris les supports en asphalte coulé.

Remarque: Bona R200 est destiné aux réparations locales. Il ne doit pas être utilisé pour remédier à un problème global d'adhérence d'un parquet. Les zones creuses peuvent avoir différentes origines.

Temps de séchage

Application de charge: environ 4 heures

Résistance définitive: après 24 heures

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com