



Bona R200

REPARATIEVLOEISTOF VOOR HOLLE PLEKKEN

1-component PUR



Bona R200 is een lage viscositeit 1-component polyurethaan vulmassa voor het injecteren van holle plekken en voor het versterken van parketdelen. Door het lichte opschuimen van Bona R200 worden de holle plekken goed gevuld en wordt er een stevig sluitende verbinding van de parketdelen met de ondergrond gemaakt.

- 1K PUR - Eenvoudig in gebruik
- Oplosmiddel- en watervrij
- Uitstekende hechting op de meeste ondervloeren
- Licht schuimend



Bona R200

REPARATIEVLOEISTOF VOOR HOLLE PLEKKEN

1-component PUR

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Polyisocyaan-at-prepolymeer
Kleuren:	Lichtbruin
Potlife:	N.v.t.
Droogtijd:	Ca. 4 uur* Eindsterkte: na 24 uur* * bij 20°C en 55% rv
Giscode:	RU1
Open tijd:	N.v.t.
Schoonmaken:	Bona Cleaning Wipes, aceton. Uitgehard materiaal is uitsluitend machinaal te verwijderen
Houdbaarheid:	12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C. Opslaan op een koele, droge, goed geventileerde plaats.
Afval:	Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	0,53 kg in een plastic fles

Aanvullende informatie is terug te vinden in het veiligheidsinformatieblad.



Bona R200

REPARATIEVLOEISTOF VOOR HOLLE PLEKKEN

1-component PUR

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Lokaliseer de holle plekken door op de vloer te kloppen. Markeer deze plekken met tape met lage kleefkracht.
2. Afhankelijk van de afmeting en de aard van de holle plekken dienen er één of meerdere boorgaten in het hout worden gemaakt.
3. Voor het injecteren van Bona R200 wordt een eenrichtingsspuit zonder naald (volume 25 ml) aanbevolen aangezien het materiaal onder het parket moet worden geïnjecteerd. Door gebruik te maken van een spuit is het boren van ontluchtingsgaatjes niet nodig. Om het oppervlak (het hout) te beschermen, is het raadzaam om de plekken waar geboord gaat worden van tevoren ruim af te plakken met eenvoudig verwijderbare (weekmakersvrije) tape. Zo wordt enerzijds het hout beschermd tegen inscheuren en anderzijds wordt voorkomen dat Bona R200 in contact komt met het oppervlak.
4. Boor vervolgens een boorgat van 4 mm door het houten oppervlak. De spuit past perfect in deze maat boorgat.
5. Verwijder de beschermdop en knip het bovenste, kleine

puntje van de spuitmond. Injecteer de reparatievloestof in het boorgat door de spuit rechtop te houden met constante druk. Herhaal indien nodig het proces.

6. Het materiaal in de gevulde plek moet tot 2-4 uur inzakken. Uitgelekt materiaal dient na droging mechanisch te worden verwijderd. Belangrijk! Verwijder de afplaktape NIET voordat de reparatievloestof is opgedroogd.

7. De boorgaten kunnen achteraf worden gevuld met hete wax, houten pluggen of ander geschikt materiaal. Bona R200 kan worden toegepast ongeacht het type ondergrond, zelfs op gietasfalt ondergrond.

OPMERKING: Holle plekken kunnen vele oorzaken hebben, zoals onvoldoende hechting, oneffenheden in de ondergrond, vervuiling (stof of resten), overmatige beweging of vochtproblemen. Bona R200 is uitsluitend bedoeld voor plaatselijke reparaties. Als er wijdverspreide holle plekken zijn, moet de onderliggende oorzaak worden vastgesteld en verholpen voordat verder wordt gewerkt.

BELANGRIJK!

Vanaf 24 Augustus 2023 is een adequate training vereist voor industrieel of professioneel gebruik van dit product.

Meer informatie is beschikbaar op www.feica.eu/PUinfo of www.safeusediisocyanates.eu

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com