



Décompose les contaminants qui nuisent à l'adhérence lors du recouvrement.



Bona Remove est conçu pour l'élimination des vernis à base d'acrylique qui ont été appliqués sur des planchers de bois recouverts de finis en polyuréthane. Après l'application, le plancher traité peut être laissé tel quel ou recouvert d'un autre vernis acrylique. Bona Remove fait également partie du Bona Recoat System lors du revêtement des planchers de bois franc avec n'importe quelle finition de la gamme Bona Traffic HD®.

- Élimine les accumulations et les contaminants
- N'endommagera pas la finition d'origine du plancher de bois franc
- Conçu pour être utilisé avec le Bona Recoat System®
- Fonctionne très bien avec la machine Bona PowerScrubber®



Décompose les contaminants qui nuisent à l'adhérence lors du recouvrement.

DONNÉES TECHNIQUES

pH:	10-11
Solids content:	2.0-3.0
Densité:	8.4 lbs./gallon (1.01 kg/L)
Contenu de COV :	<3%
Odeur:	Légère odeur de solvant
Couleur:	Beige (à l'état humide)
Conditionnement:	bouteille en plastique de 4 litres
Durée de conservation:	1 an dans un contenant non ouvert
Stockage/Transport:	Le produit Bona Remove doit être entreposé dans un environnement à température contrôlée. Éviter le gel. Ne pas entreposer à une température supérieure à 100 °F.
Outils d'application:	Rouleau Bona
Temps de séchage:	15 à 20 minutes
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau.
Élimination:	Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

AVERTISSEMENT PRÉCAUTIONS : Avant d'utiliser le système de recouvrement Bona Recoat System sur des planchers brossés à la main ou à aspect vieilli, il est nécessaire de vérifier l'intégrité du fini existant. Dans un endroit peu visible, abraser manuellement une petite section du plancher à l'aide d'un tamis de grain 220 ou l'équivalent. Si l'abrasion enlève complètement le fini des points en relief, exposant le bois brut et éliminant la couleur, NE PAS PROCÉDER AVEC LE SYSTÈME DE RECOUVREMENT BONA RECOAT SYSTEM.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Bona Remove a deux utilisations prévues :

1. Pour éliminer l'accumulation de produits de polissage à base d'acrylique sur les planchers de bois avec fini polyuréthane. Une fois le poli retiré, le plancher peut être laissé tel quel avec le fini polyuréthane d'origine ou être de

nouveau recouvert de poli.

2. Le système de recouvrement Bona Recoat System® – Pour utilisation sur les planchers de bois avec fini polyuréthane, finis sur place ou préfini, qui ont été entretenus avec des produits d'entretien acryliques.



Décompose les contaminants qui nuisent à l'adhérence lors du recouvrement.

MIXING INSTRUCTIONS

Agiter vigoureusement le produit pendant 15 à 20 secondes ou jusqu'à ce que tout produit décanté soit complètement

mélangé.

DIRECTIONS en-us

POUR L'ÉLIMINATION DE L'ACCUMULATION DE PRODUITS DE POLISSAGE À BASE D'ACRYLIQUE :

DIRECTIVES : ÉLIMINATION DU POLI ACRYLIQUE À L'AIDE DE LA BONA POWERSCRUBBER :

1. Appliquer le produit Bona Remove de façon uniforme sur une petite section du plancher (40 à 60 pieds carrés)
2. À l'aide d'un rouleau Bona, appliquer à un taux de 700 à 800 pieds carrés par gallon
3. Laisser le produit Bona Remove agir sur le plancher pendant 5 à 7 minutes
4. Ne pas laisser le produit Bona Remove sécher sur le plancher; appliquer davantage de produit sur les zones qui commencent à sécher avant la fin du temps de pose de 5 à 7 minutes
5. À l'aide de la Bona PowerScrubber® munie des brosses de nettoyage blanches souples standard et remplie de Bona Deep Clean (mélangé selon les instructions sur la bouteille), nettoyer soigneusement la zone où le produit Bona Remove a été appliqué. REMARQUE : Selon la quantité de poli à éliminer, il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 à 5
6. Répéter les étapes 1 à 5 sur le reste du plancher, en travaillant par petites sections jusqu'à ce que tout le poli soit éliminé. Passer une vadrouille légèrement humide sur l'ensemble du plancher afin d'éliminer toute coulure ou zone humide que l'autolaveuse aurait pu manquer.

DIRECTIVES : ÉLIMINATION DU POLI ACRYLIQUE SANS UTILISER LA BONA POWERSCRUBBER

1. Appliquer le produit Bona Remove de façon uniforme sur une petite section du plancher (40 à 60 pieds carrés)
2. À l'aide d'un rouleau Bona, appliquer à un taux de 700 à 800 pieds carrés par gallon
3. Laisser le produit Bona Remove agir sur le plancher pendant 5 à 7 minutes
4. Ne pas laisser le produit Bona Remove sécher sur le plancher; appliquer davantage de produit sur les zones qui commencent à sécher avant la fin du temps de pose de 5 à 7 minutes
5. À l'aide d'un tampon de récurage brun, actionné par une polisseuse rotative de 175 tr/min, agiter la zone traitée avec le produit Bona Remove
6. Nettoyer / laver la zone traitée à l'aide d'un tampon de nettoyage en microfibre afin d'éliminer les résidus de poli acrylique du plancher. REMARQUE : Selon la quantité de poli acrylique à éliminer, il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 à 6
7. Répéter les étapes 1 à 6 sur le reste du plancher, en travaillant par petites sections jusqu'à ce que tout le poli acrylique ait été éliminé.

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, CO. 80113"