



Bona Shield R

RESILIENT FLOOR MAINTENANCE

Polyurethanverstärktes Pflegemittel für elastische Bodenbeläge



Polyurethan-verstärkte Pflegebeschichtung für PVC, Kautschuk oder Linoleum.

Bona Shield R ist ein Polyurethan-verstärktes Pflegemittel für elastische Bodenbeläge. Speziell entwickelt für Oberflächen, die mit dem Bona Resilient System versiegelt wurden, aber auch ideal für die Verwendung auf anderen elastischen Bodenbelägen wie Linoleum und PVC.

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Schnelle Trocknung
- Wirksamer Schutz



Bona Shield R

RESILIENT FLOOR MAINTENANCE

Polyurethanverstärktes Pflegemittel für elastische Bodenbeläge

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Matt = Acylate/Polyurethane; Gloss (glänzend) = Polyurethane
Glanzgrad:	Matt (Matt), Glänzend (Gloss)
Verdünnung:	Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Ca. 1 – 2 Stunden (20°C/60% relative Luftfeuchte)
Auftragsgerät:	Bona Mikrofaser Auftragspad
Auftragsmenge:	Ca. 30 - 50 m ² pro Liter
Giscode:	GE10
Werkzeuge reinigen:	Reinigen Sie die Werkzeuge mit möglichst wenig Seife und Wasser. Angetrocknete Reste können mit Bona Deep Clean Solution entfernt werden. Entsorgen Sie alle Abfälle in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage – schütten Sie sie nicht in den Abfluss oder in die Kanalisation.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Es ist wichtig, dass der Bodenbelag vor dem Auftragen von Bona Shield R gründlich gereinigt wird, da ansonsten jeglicher Restschmutz in der Pflegeschicht eingeschlossen wird und sich nach der Einpflege abzeichnet.

Reinigen Sie den Bodenbelag mit Bona Clean R50, bei starker Verschmutzung verwenden Sie Bona PowerRemove R.

Testen Sie die Haftung vor der Anwendung, insbesondere wenn die Pflegehistorie des Bodenbelags unbekannt ist. Wachse und bestimmte Arten von vorhandenen Pflegeschichten, Polishes o. ä. können die Haftung negativ beeinträchtigen. In solchen Fällen ist eine vollständige Entfernung der alten Pflegeschichten erforderlich.



Bona Shield R

RESILIENT FLOOR MAINTENANCE

Polyurethanverstärktes Pflegemittel für elastische Bodenbeläge

VERARBEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken und frei von Reinigungsmittelresten oder anderen Verunreinigungen ist.
2. Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln.
3. Das Produkt in kleinen Mengen raupenartig ausgießen und systematisch, gleichmäßig und dünn über die gesamte Fläche verteilen

4. Bei Bedarf kann nach 1 – 2 Stunden eine zweite Schicht aufgetragen werden.
5. Fläche mind. 1 – 2 Stunden trocknen lassen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Boden bis zum nächsten Tag nicht stark beanspruchen.

PFLEGE

Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit Bona Clean R50 oder Bona Clean R60 im Wischwasser; detaillierte Anweisungen finden Sie in den jeweiligen Technischen Merkblättern. Tragen Sie Bona Shield R je nach Bedarf

regelmäßig neu auf; die Intervalle variieren je nach den örtlichen Verschleißbedingungen. Bitte beachten Sie die gültige Pflegeanweisung.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282