



Bona Shield R

MANTENIMIENTO DE SUELOS RESILIENTES

Recubrimiento de mantenimiento reforzado con poliuretano para suelos resilientes



Producto de mantenimiento reforzado con poliuretano para suelos resilientes, como PVC, goma o linóleo.

Bona Shield R se ha desarrollado especialmente para superficies tratadas con un barniz Bona Pure. No obstante, también se puede utilizar sobre otras superficies resilientes, como linóleo y PVC.

- Alta durabilidad
- Secado rápido
- Fricción confortable
- Recuperación eficaz



Bona Shield R

MANTENIMIENTO DE SUELOS RESILIENTES

Recubrimiento de mantenimiento reforzado con poliuretano para suelos resilientes

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Mate = Acrilato/Poliuretano, Brillo = Poliuretano
Brillo:	Disponible en Mate y Brillo
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	1-2 horas a 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Aplicador Bona Polish
Rendimiento:	30-50 m²/l
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas con un mínimo de agua y jabón. Las manchas secas se pueden eliminar con Bona Deep Clean Solution. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Es importante que el suelo esté perfectamente limpio antes de aplicar Bona Shield R, dado que cualquier suciedad residual quedará atrapada en el recubrimiento y podría no verse.

Limpie la superficie con Bona Clean R50, si el suelo está muy sucio, utilice Bona PowerRemove R.

Realice una prueba de adhesión antes de utilizar el producto, especialmente si no se conocen los antecedentes del suelo. La cera y ciertos tipos de restauradores podrían dificultar la adhesión. En estos casos será necesario efectuar un decapado completo de la antigua capa de producto de mantenimiento.



Bona Shield R

MANTENIMIENTO DE SUELOS RESILIENTES

Recubrimiento de mantenimiento reforzado con poliuretano para suelos resilientes

APLICACIÓN

1. Asegúrese de que el suelo está seco y libre de cualquier limpiador residual u otro tipo de suciedad.
2. Agite el recipiente vigorosamente antes de usarlo.
3. El producto se puede verter en forma de cordón directamente en el suelo, trabajándolo de manera sistemática para distribuir una capa fina y uniforme por

toda la superficie.

4. Si fuera necesario, se puede aplicar una segunda capa de restaurador transcurridas de 1 a 2 horas.

Para obtener los mejores resultados, evite el tránsito intenso de personas hasta el día siguiente.

MANTENIMIENTO

Limpe y realice el mantenimiento del suelo con regularidad empleando Bona Clean R50 o Bona Clean R60. Consulte las instrucciones que aparecen en las respectivas fichas técnicas. Vuelva a aplicar

periódicamente Bona Shield R según sea necesario. El intervalo de tiempo variará en función de las condiciones de desgaste locales.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.