



Bona Shield R

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Couche d'entretien renforcée en polyuréthane pour sols souples



Revêtement d'entretien renforcé de polyuréthane pour revêtements de sols souples à base de PVC, caoutchouc ou linoléum.



Bona Shield R

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Couche d'entretien renforcée en polyuréthane pour sols souples

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Mat = Acrylate/Polyuréthane, Brillant = Polyuréthane
Brillance:	Disponible en brillance mate et brillante
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage:	1 à 2 heures à 20°C/60% HR
Outils d'application:	Applicateur de vernis Bona
Consommation:	30-50 m ² /litre
Sécurité:	Non classifié
Nettoyage:	Nettoyez les outils avec un minimum de savon et d'eau. Les taches sèches peuvent être éliminées avec la solution Bona Deep Clean. Éliminez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée — ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans à compter de la date de production, dans le contenant d'origine non ouvert
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Il est important de nettoyer soigneusement le sol avant l'application du Bona Shield R, car toute saleté résiduelle sera emprisonnée dans le revêtement et peut être inesthétique.

Nettoyez le sol avec le Bona Clean R50, si le sol est très sale, utilisez le Bona PowerRemove R.

Testez l'adhérence avant utilisation, surtout si l'historique d'entretien du revêtement de sol est inconnu. La cire et certains polishes diminuent l'adhérence. Dans de tels cas, il est nécessaire de décaper complètement l'ancien revêtement d'entretien.



Bona Shield R

ENTRETIEN DES SOLS SOUPLES

Couche d'entretien renforcée en polyuréthane pour sols souples

APPLICATION

1. Assurez-vous que le sol est sec et exempt de tout résidu de nettoyant ou autre contamination.
 2. Bien agiter le récipient avant utilisation.
 3. Le produit peut être versé en cordon directement sur le sol, travailler systématiquement pour répartir une fine couche uniforme sur toute la surface.
 4. Si nécessaire, il est possible d'appliquer une deuxième couche de vernis après 1 à 2 heures.
- Pour de meilleurs résultats, évitez la circulation intense jusqu'au lendemain.

ENTRETIEN

Nettoyez et entretenez régulièrement le sol avec le Bona Clean R50 ou le Bona Clean R60. Consultez les fiches techniques respectives pour des instructions détaillées.

Réappliquez périodiquement le Bona Shield R selon les besoins, l'intervalle varie en fonction des conditions d'usure locales.

Les informations contenues dans ce document ainsi que tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur l'expérience acquise et des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la grande diversité des utilisations et des conditions d'application possibles de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de la nécessité de procéder à leurs propres essais ou de demander conseil technique à Bona avant toute utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant de revêtements de sol et les dispositions des normes en vigueur.