



Bona Shield R

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Met polyurethaan versterkte onderhoudscoating voor elastische vloeren



Een kant-en-klare polymeer op waterbasis voor elastische vloeren, zoals PVC, rubber of linoleum. Beschermt nieuwe lagen en vernieuwt bestaande elastische vloeren wanneer een complete renovatie niet mogelijk is.

Speciaal ontwikkeld voor oppervlakken die zijn gerenoveerd met een Bona Pure PUR-coating, maar ook mogelijk om te gebruiken op andere elastische vloeren zoals linoleum en PVC etc.

- Gebruiksklaar
- Hoge duurzaamheid - Snelle droogtijd
- Goede antislip werking
- Effectieve bescherming, verkrijgbaar in glans en mat



Bona Shield R

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Met polyurethaan versterkte onderhoudscoating voor elastische vloeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Mat = Acrylaat/Polyurethaan, Glans = Polyurethaan
Glans:	Mat & Glans
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	1–2 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Applicator Pad
Verbruik:	30-50 m ² /liter
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Schoonmaken:	Reinig gereedschap met een minimum aan water en zeep. Opgedroogde vlekken kunnen worden verwijderd met Bona Deep Clean Solution. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	3 x 5 liter

VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de vloer grondig wordt gereinigd voordat Bona Shield R wordt aangebracht, omdat eventueel achtergebleven vuil in de coating kan blijven zitten en dit geeft een afzichtelijke uitstraling.

Reinig de vloer met Bona Clean R50. Als de vloer erg vervuild is, gebruik dan Bona PowerRemove R.

Aanbevolen is om de hechting vóór gebruik te testen, zeker als de geschiedenis van de vloer onbekend is. Was en bepaalde soorten polish kunnen de hechting belemmeren. Het volledig strippen van de oude onderhoudscoating is in dat geval noodzakelijk.



Bona Shield R

ONDERHOUD ELASTISCHE VLOEREN

Met polyurethaan versterkte onderhoudscoating voor elastische vloeren

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zorg ervoor dat de vloer droog is en vrij van resten van schoonmaakmiddelen of andere verontreinigingen.
2. De can vóór gebruik goed schudden.
3. Het product kan rechtstreeks op de vloer worden aangebracht en verdeel dit op een systematische manier in een dunne, gelijkmatige laag over het gehele

oppervlak.

4. Indien nodig, het is mogelijk om na 1-2 uur een 2e laag Bona Shield R aan te brengen.

Voor de beste resultaten: vermijd zwaar loopverkeer tot de volgende dag.

ONDERHOUD

Reinig de vloer regelmatig met Bona Clean R50, zie het technisch merkblad voor gedetailleerde instructies.
Indien nodig, breng Bona Shield R periodiek opnieuw

aan; het interval varieert – dit is afhankelijk van de plaatselijke slijtage-omstandigheden

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com