



Bona Shield R

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS RESILIENTES

Revestimento de manutenção reforçado com poliuretano para pavimentos resilientes.



Revestimento de manutenção com aplicação de poliuretano para pavimentos resilientes em base PVC, borracha ou linóleo.

Bona Shield R foi desenvolvido especificamente para superfícies tratadas com um revestimento Bona Pure. No entanto, também pode ser utilizado em outras superfícies resilientes, como linóleo e PVC.

- Elevada durabilidade
- Secagem rápida
- Fricção confortável
- Renascimento efetivo



Bona Shield R

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS RESILIENTES

Revestimento de manutenção reforçado com poliuretano para pavimentos resilientes.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Mate = Acrilato/Poliuretano, Brilho = Poliuretano
Brilho:	Disponível em Mate e Brilho
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	1-2 horas a 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Aplicador Bona Polish
Rendimento:	30-50 m²/l
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe as ferramentas com uma quantidade mínima de sabão e água. As manchas secas podem ser removidas com Bona Deep Clean Solution. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros

Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

É importante que o pavimento esteja perfeitamente limpo antes de aplicar Bona Shield R, pois qualquer sujidade residual ficará presa no revestimento e poderá não ser visível.

Limpe a superfície com Bona Clean R50; se o pavimento estiver muito sujo, utilize Bona PowerRemove R.

Efetue uma prova de adesão antes de utilizar o produto, especialmente se não se conhecem os antecedentes do pavimento. A cera e certos tipos de restauradores podem dificultar a aderência. Em tal caso, será necessário efetuar uma decapagem completa da antiga camada de produto de manutenção.



Bona Shield R

MANUTENÇÃO DOS PAVIMENTOS RESILIENTES

Revestimento de manutenção reforçado com poliuretano para pavimentos resilientes.

APLICAÇÃO

1. Certifique-se de que o pavimento esteja seco e livre de qualquer detergente resíduo ou outro tipo de sujidade.
 2. Agite bem o recipiente antes de utilizar.
 3. O produto pode-se deitar em forma de cordão diretamente sobre o pavimento, trabalhando-o de maneira sistemática para distribuir uma camada fina e uniforme por toda a superfície.
 4. Se for necessário, pode ser aplicado uma segunda camada de restaurador passadas 1 a 2 horas.
- Para obter os melhores resultados, evite o trânsito intenso de pessoas até ao dia seguinte.

MANUTENÇÃO

Limpe e efetue a manutenção do pavimento com regularidade utilizando Bona Clean R50 ou Bona Clean R60. Consulte as instruções que aparecem nas respetivas fichas técnicas. Volte a aplicar periodicamente

Bona Shield R conforme necessário. O intervalo de tempo vai variar em função das condições de desgaste locais.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.