



Bona SuperSport Edge Guard™

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur des planchers sportifs



Une solution innovante pour prévenir les bavures de peinture pendant le processus d'application, le Bona SuperSport Edge Guard® est conçu pour offrir aux entrepreneurs sportifs les meilleurs résultats possibles. Emballé dans des seaux d'un gallon, le Bona Edge Guard est utilisé comme première couche de peinture après le scellant, garantissant des lignes nettes et précises tout en économisant du temps et en évitant la frustration des entrepreneurs.

- Verrouille le bord du ruban pour éviter les bavures
- S'applique comme la peinture Bona SuperSport®
- Certifié GREENGUARD Gold
- Séchage rapide



Bona SuperSport Edge Guard™

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur des planchers sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Polymère, eau, dipropylène glycol n butyl éther, dipropylène glycol monoéthyl éther
Densité:	8.6 lbs/gallon
Contenu de COV :	Ne dépasse pas 150 g/L
Odeur:	Faible odeur non offensante
Couleur:	Claire
Conditionnement:	seaux en plastique de 1 gallon
Durée de conservation:	durée de conservation de 18 mois dans un contenant non ouvert
Stockage/Transport:	Ranger à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F (38° C). Ne transférez pas le contenu dans d'autres récipients pour le stockage et l'élimination.
Outils d'application:	Bona NanoFlock Roller, rouleau à poils de ¼ ", pinceau
Couverture:	400-500 pieds carrés par gallon
Temps de séchage:	3-4 heure
Nettoyage:	Nettoyer les outils et l'équipement d'application avec de l'eau
Élimination:	En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.
Certificats:	Greenguard Gold UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau. Obtenir des soins médicaux si une irritation survient. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau afin de diluer. Ne pas provoquer le vomissement. Obtenir des soins médicaux en cas de symptômes.



Bona SuperSport Edge Guard™

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur des planchers sportifs

UTILISATION RECOMMANDÉE

Terrains de basketball, gymnases polyvalents, scènes, planchers pour l'aérobic, la danse et le yoga, terrains de

volleyball, terrains de racquetball, de squash et de badminton.

COMPATIBILITÉ

Bona SuperSport EdgeGuard adhère à la plupart des finis et des scellants lorsque la préparation et les temps de séchage appropriés sont respectés. TOUJOURS PRÉPARER UN

ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI AFIN DE DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ.

PRÉPARATION

1. Sablez et préparez le plancher en utilisant des méthodes acceptées par la MFMA. 2. Effectuez la coupe finale avec du papier abrasif de grain 100 à 120. Passez un tamis de grain 100 ou 120 ou utilisez une Bona MultiDisc avec des abrasifs Bona Diamond de grain 80 ou 120. 3. Passez l'aspirateur soigneusement.

4. Essuyez soigneusement à l'aide d'un tampon de nettoyage humide en microfibre Bona SuperCourt® Athletic Floor, légèrement humidifié.

5. Appliquez le système de scellant et de finition (voir les directives de finition).

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et mélangez soigneusement à l'aide

d'une perceuse munie d'un mélangeur à palette.



Bona SuperSport Edge Guard™

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur des planchers sportifs

APPLICATION

APPLICATION DES LIGNES DE JEU

Consultez les instructions d'application du scellant pour connaître la séquence appropriée du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant de commencer le processus d'application des lignes de jeu, abraser l'ensemble du plancher à l'aide d'abrasifs Bona Diamond de grain 180 ou 240 montés sur 1 ou 2 tampons de conditionnement Bona. Passez l'aspirateur et essuyez soigneusement. REMARQUE : Si le produit Bona SuperSport Edge Guard n'est pas appliqué dans les 24 heures, le plancher doit être à nouveau abrasé afin d'assurer une adhérence adéquate. Posez le ruban pour les lignes de jeu conformément aux normes de l'industrie. Appliquez uniformément Bona SuperSport Edge Guard sur toutes les zones qui recevront une couleur de peinture additionnelle, à l'aide d'un rouleau Bona NanoFlock, d'un pinceau ou d'un rouleau à poils de ¼ po. Appliquez Bona SuperSport Edge Guard à un rendement de 400 pieds

carrés par gallon. Laissez sécher de 30 à 90 minutes avant d'appliquer la couche finale de Bona SuperSport Paint Primer ou la ou les couleurs de peinture Bona SuperSport. Une humidité élevée et/ou des températures basses prolongeront le temps de séchage. Les conditions recommandées sont de 65 à 80 °F et de 40 à 60 % d'humidité relative. Si des pochoirs ou du ruban supplémentaires doivent être appliqués sur des surfaces fraîchement peintes, il est recommandé d'attendre au moins 3 à 4 heures (dans les conditions recommandées) avant l'application. Afin d'obtenir des lignes nettes, retirez le ruban ou le pochoir dans les 30 minutes ou après 90 minutes suivant l'application de la couche finale de la ou des couleurs de peinture Bona SuperSport. Un délai supplémentaire peut être nécessaire lorsque l'application est effectuée hors des conditions climatiques recommandées. Si plus de 48 heures se sont écoulées avant l'application de couches de peinture subséquentes, abraser légèrement à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona.

Bona US
24 Inverness Place East Suite 100
Englewood, CO 80112