



Bona SuperSport Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Jednoskładnikowy podkład do drewnianych podłóg sportowych



1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody,
przeznaczony do lakierowania podłóg sportowych.

Bona SuperSport Primer jest 1-komponentowym lakierem podkładowym na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania podłóg sportowych. Posiada doskonałą przyczepność do drewna i redukuje ryzyko bocznego sklejanie się klepek. Tworzy optymalną podstawę do dalszej aplikacji i znakowania linii. Lakier ren bazuje na dyspersji poliuretanowej składającej się w 70% z surowców odnawialnych.

- Zmniejsza ryzyko bocznego sklejanie się klepek
- Średnio głębokie zabarwienie drewna
- Doskonale się matuje



Bona SuperSport Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Jednoskładnikowy podkład do drewnianych podłóg sportowych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy lakier poliuretanowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Aplikator Bona lub wałek Bona mikrofibra (11mm)
Zużycie:	8-10 m ² /l (≈100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO EMICODE EC2 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do końcowego szlifowania drewna zaleca się szlifowanie materiałem ściernym o ziarnistości 120 przy użyciu Bona Quattro Disc lub podobnego sprzętu.

Doprowadź lakier do temperatury pokojowej, włóż filtr,

wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.



Bona SuperSport Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Jednoskładnikowy podkład do drewnianych podłóg sportowych

SYSTEMY APLIKACJI

1x Bona SuperSport Primer

1x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

Szlifowanie materiałem ściernym P150

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (w przypadku oznakowania stref)

1-2x Bona SuperSport Line Paint

1-2x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

UWAGA: Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.

APLIKACJA

1. Przed użyciem mocno wstrząśnij pojemnikiem i włóż dołączony do zestawu filtr.

2. Nałóż równą warstwę Bona SuperSport Primer za pomocą aplikatora Bona lub wałka Bona. Zawsze utrzymać „moką krawędź”, aby uniknąć nakładania się warstw lakieru.

3. Pozostawić do wyschnięcia na 2-3 godzin.

4. Kontynuować dalszą obróbkę.

UWAGA: Jeśli Bona SuperSport Primer schnie dłużej niż 24 godziny, przed nałożeniem kolejnych warstw lakieru wymagane jest szlifowanie.

WAŻNE!

Bona SuperSport Primer nigdy nie powinien być stosowany jako końcowa powłoka.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.