



Bona TanninShield

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+



Bona TanninShield se ha diseñado para minimizar el sangrado de los extractos de la madera, ofreciendo protección eficaz contra el tinto, especialmente alrededor de los nudos.

Al reducir la migración desde estas zonas, contribuye a mantener un acabado más uniforme. Los suelos de madera se amarillean con el tiempo. Bona TanninShield mejora la resistencia al sangrado de los taninos, ralentizando el proceso de amarilleamiento y ayudando a conservar un aspecto más claro durante más tiempo.

- Preserva el aspecto de suelos más claros
- Reduce el riesgo de manchas en los nudos
- Reduce el riesgo de sangrado de los taninos
- Reduce el sangrado de los extractos de la madera



Bona TanninShield

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Isocianato alifático prepolimerizado
Proporción de mezcla:	1 parte de TanninShield por cada 20 partes de imprimación (250 ml por cada envase de 5 litros = 5 %)
Tiempo de aplicación:	3 horas a 20°C
Seguridad:	Clasificado. (véase la ficha de datos de seguridad).
Limpieza:	Toallitas de limpieza Bona, Bona S100, acetona, etanol. El producto endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.
Caducidad:	18 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento o transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco se pueden reciclar. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	250ml

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

COMPATIBLE CON

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White



Bona TanninShield

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

APLICACIÓN

1. Asegúrese de que el aditivo y la imprimación están a temperatura ambiente antes de su uso. Siga el procedimiento habitual para preparar el subsuelo según la ficha técnica de la imprimación en cuestión.
2. Calcule la cantidad de imprimación necesaria para la zona a tratar. Agite enérgicamente el envase de la imprimación. Si no va usar todo el envase de 5 L, vierta la cantidad requerida en otro recipiente. NOTA: Tras añadir Bona TanninShield, la mezcla debe utilizarse en un plazo de tres horas. Los restos de mezcla no pueden volver a utilizarse.
3. Añada un 5 % de Bona TanninShield (250 ml en un envase de 5 litros de imprimación). Agite enérgicamente el envase durante otros 60 segundos y deje que la mezcla repose durante cinco minutos.
4. Aplique el material mezclado según las instrucciones habituales de la imprimación empleada. Para mejorar las propiedades bloqueadoras, Bona TanninShield puede añadirse a las primeras dos capas de imprimación

IMPORTANTE

Bona TanninShield reduce los efectos visibles del sangrado de los taninos, la oxidación y migración de los aceites naturales. No obstante, la madera puede seguir cambiando con el tiempo, dependiendo siempre de las condiciones a las que está expuesta. Bona TanninShield no protege contra los minerales y las resinas que se disuelven fácilmente en agua y pueden liberarse durante la aplicación.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes.