



Bona TanninShield

GAMME BONA ADDITIVE+.



Le Bona TanninShield est conçu pour minimiser les remontées de tannins du bois, tout en offrant une protection efficace contre les taches, en particulier autour des nœuds.

En réduisant la migration provenant de ces zones, il permet d'obtenir une finition plus uniforme.

- Préserve l'aspect des sols plus clairs
- Réduit le risque de taches au niveau des nœuds
- Réduit le risque de remontées des tanins
- Réduit les remontées d'extraits naturels du bois.



Bona TanninShield

GAMME BONA ADDITIVE+.

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Prépolymère d'isocyanate aliphatique.
Mélange:	1 dose de Bona TanninShield pour 20 doses de primaire Bona (250 ml pour un bidon complet de 5 litres = 5 %). ATTENTION: compatible uniquement avec les primaires Bona White, Bona Natural et Bona Classic UX quand celui-ci est utilisé avec Bona Toner
Durée de vie:	3 heures à 20 °C.
Sécurité:	Classé. (voir la fiche de données de sécurité pour plus de détails.)
Nettoyage:	Lingettes nettoyantes Bona, acétone, éthanol. Le produit durci ne peut être retiré que mécaniquement.
Durée de conservation:	18 mois après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +30 °C.
Élimination:	Les emballages contenant une quantité minimale de produit séché peuvent être recyclés. Les déchets liquides doivent être éliminés dans une installation agréée – ne pas jeter à l'égout ni dans les canalisations. Respecter l'ensemble de la réglementation locale en matière de gestion des déchets.

Des informations complémentaires et détaillées sont disponibles dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Assurez-vous que l'additif et le primaire sont à température ambiante avant utilisation. Suivez les procédures standard de préparation du support telles que décrites dans la fiche technique du primaire concerné.

Déterminez la quantité de primaire nécessaire pour la surface à traiter. Secouez vigoureusement le bidon de primaire et, si vous n'utilisez pas le bidon complet de 5 litres, versez la quantité requise dans un récipient séparé. ATTENTION : après l'ajout du Bona TanninShield, le mélange doit être utilisé dans les trois heures. Les restes du

mélange ne peuvent pas être réutilisés.

Ajoutez 5 % de Bona TanninShield (250 ml pour un bidon complet de 5 litres de primaire). Secouez vigoureusement le bidon pendant 60 secondes, puis laissez reposer le mélange pendant cinq minutes.

Appliquez le mélange conformément aux instructions d'application habituelles du primaire utilisé. Pour améliorer les propriétés de blocage, le Bona TanninShield peut être ajouté aux deux premières couches de primaire.



Bona TanninShield

GAMME BONA ADDITIVE+.

IMPORTANT!

Le Bona TanninShield réduit les effets visibles des remontées de tannins, de l'oxydation et de la migration des huiles naturelles. Le bois peut toutefois continuer à évoluer avec le temps, en fonction des conditions auxquelles il est exposé.

Le Bona TanninShield n'offre aucune protection contre les minéraux et les résines facilement solubles dans l'eau qui peuvent être libérés lors de l'application.

Les informations contenues dans ce document, ainsi que tous les conseils et recommandations que nous fournissons afin d'aider et d'accompagner l'utilisateur, sont basés sur l'expérience acquise et sur des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs.

En raison de la grande diversité des applications possibles et des conditions d'utilisation de nos produits, les utilisateurs ne sont pas dispensés d'effectuer leurs propres essais ou de demander un avis technique auprès de Bona avant utilisation.

Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Veuillez respecter les recommandations du fabricant du parquet ainsi que les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com