



Bona TanninShield

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Încetinește procesul de îngălbenire a lemnului



Bona TanninShield este conceput pentru a minimiza migrarea taninurilor din lemn, oferind o protecție eficientă împotriva pătării, în special în jurul nodurilor.

Prin reducerea migrării din aceste zone, produsul ajută la menținerea unui finisaj uniform. Pardoselile din lemn se îngălbenesc natural în timp. Bona TanninShield sporește rezistența la scurgerea taninurilor, încetinind procesul de îngălbenire și ajutând la păstrarea unui aspect deschis pentru mai mult timp.

- Păstrează aspectul pardoselilor deschise la culoare
- Reduce riscul pătării în zona nodurilor
- Reduce riscul migrării taninurilor
- Reduce scurgerea extractelor din lemn



Bona TanninShield

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Încetinește procesul de îngălbenire a lemnului

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Izocianat alifatic pre-polimerizat
Raport mixare:	1 parte TanninShield la 20 părți Grund(250 ml la o canistră plină de 5 litri = 5%)
Pot life:	3 ore la 20°C
Siguranță:	Clasificat. (consultați Fișa cu Date de Securitate)
Curățare:	Șervețele de curățare Bona(Bona Cleaning Wipes), Bona S100, acetonă, etanol. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar prin mijloace mecanice
Valabilitate:	18 luni de la data fabricației, în ambalajul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării sau transportului
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Deșeurile lichide trebuie eliminate la o unitate autorizată pentru eliminarea deșeurilor — nu vărsați în scurgeri sau canalizări. Respectați toate reglementările locale privind deșeurile
Ambalaj:	250ml

Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa cu Date de Securitate corespunzătoare

COMPATIBIL CU

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White

APLICARE

1, Asigurați-vă că atât aditivul, cât și grundul sunt la temperatura camerei înainte de utilizare. Respectați procedurile standard pentru pregătirea stratului suport, conform fișei tehnice a grundului respectiv.

2, Determinați cantitatea de grund necesară pentru suprafața ce urmează a fi tratată. Agitați energic bidonul de grund; dacă nu folosiți întreaga cantitate de 5L, turnați doza necesară într-un recipient separat. NOTĂ: Odată ce Bona TanninShield a fost adăugat, amestecul trebuie utilizat în termen de trei ore. Orice rest de material amestecat nu mai

poate fi reutilizat.

3. Adăugați 5% Bona TanninShield(250 ml la un bidon plin de 5 litri de grund). Agitați recipientul energic pentru încă 60 de secunde, apoi lăsați amestecul să se odihnească timp de cinci minute.

4. Aplicați materialul amestecat respectând instrucțiunile obișnuite ale grundului utilizat. Pentru proprietăți de blocare sporite, Bona TanninShield poate fi adăugat în primele două straturi de grund.



Bona TanninShield

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Încetinește procesul de îngălbenire a lemnului

IMPORTANT!

Bona TanninShield reduce efectele vizibile ale migrării taninurilor, oxidării și migrării uleiurilor naturale. Totuși, aspectul lemnului se poate modifica în timp, în funcție de condițiile la care este expus.

Bona TanninShield nu oferă protecție împotriva mineralelor și rășinilor care sunt ușor solubile în apă și care pot fi eliberate în timpul aplicării.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta utilizatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe teste extinse, dar nu au pretenția de a fi exhaustive. Din cauza gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și întreaga lucrare de construcție. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.