



Bona TanninShield

EN DEL AV BONA ADDITIVE+-SERIEN

Långsammare gulning av trä



Bona TanninShield är utformad för att minimera blödning från träextrakt och erbjuder effektivt skydd mot fläckar, särskilt runt kvistar.

Genom att minska blödningen av ämnen i träet som kan påverka golvet utseende bidrar tillsatsen till en jämnare yta.

Trägolvet gulnar naturligt med tiden. Bona TanninShield förbättrar motståndskraften mot tanninutsläpp, vilket saktar ner gulningsprocessen och hjälper till att bevara ett ljusare utseende längre.

- Bevarar utseendet på ljusare golv
- Minskar risken för fläckar på kvistar
- Minskar risken för tanninavblödning
- Minskar avblödning från träextrakt



Bona TanninShield

EN DEL AV BONA ADDITIVE+-SERIEN

Långsammare gulning av trä

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Prepolymeriserad alifatisk isocyanat
Blandningsförhålland	1 del TanninShield till 20 delar Primer (250 ml till en full 5-litersburk = 5 %)
Brukstid:	3 timmar vid 20°C
Säkerhet:	Märkningspliktig (se separat säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Bona Rengöringsservetter, Bona S100, aceton, etanol. Härdad produkt kan endast avlägsnas mekaniskt.
Lagringstid:	18 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring eller transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	250 ml

Ytterligare detaljerad information finns i tillämpligt säkerhetsdatablad.

KOMPATIBEL MED

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White

APPLICERING

1. Se till att både tillsatsen och primern har rumstemperatur före användning. Följ standardprocedurer för förberedelse av undergolvet enligt relevant primers tekniska datablad.

2. Bestäm mängden primer som behövs för det område som ska behandlas. Skaka primerburken kraftigt, och om du inte använder hela 5-litersburken, håll den erforderliga mängden i en separat behållare. OBS: När Bona TanninShield har tillsatts måste det blandade materialet användas inom tre timmar. Eventuellt överblivet blandat material kan inte

återanvändas.

3. Tillsätt 5 % Bona TanninShield (250 ml till en full 5-litersburk primer). Skaka behållaren kraftigt i ytterligare 60 sekunder och låt sedan blandningen vila i fem minuter.

4. Applicera det blandade materialet enligt de vanliga instruktionerna för den använda primern. För förbättrade blockeringssegenskaper kan Bona TanninShield tillsättas till de två första lagren av primer.



Bona TanninShield

EN DEL AV BONA ADDITIVE+-SERIEN

Långsammare gulning av trä

VIKTIGT!

Bona TanninShield minskar de synliga effekterna av tanninutsläpp, oxidation och migration av naturliga oljor. Träets karaktär kan dock fortfarande förändras över tid, beroende på de förhållanden det utsätts för.

Bona TanninShield skyddar inte mot mineraler och hartser som är lösliga i vatten och kan frigöras under applicering.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och bistå appliceraren är baserade på tidigare erfarenhet och omfattande tester men gör inga anspråk på att vara fullständiga. På grund av det breda utbudet av möjliga användningsområden och användningsförhållanden för våra produkter, befriar vi inte användarna från behovet av att utföra egna tester eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan endast garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationerna från golvtillverkaren och bestämmelserna i relevanta standarder.